



	SWITCH POE Z ZASILACZEM BUFOROWYM IPUPS-5-11-XL2 5-PORTOWY ATTE	SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY JA-111A-BASE-RB JABLOTRON
		
	719.00 PLN 884.37 PLN	520.00 PLN 639.60 PLN
Współpraca	...	JABLOTRON 100
Poziom natężenia dźwięku	...	110 dB
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink • 5 x RJ45 10/100 Base-T, PoE 802.3af/at / Passive PoE 	...
Pobór prądu	...	5 mA - Stan czuwania, max. 50 mA
Zarządzanie	—	...
Akumulator wewnętrzny	...	4.8 V / 1.8 Ah (w komplecie)
Diody LED	Power, LAN	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy) • Żywotność baterii ~ 3 lata
Szybkość transmisji	10 / 100 Mb/s : 1 Port LAN + 5 Porty LAN & PoE	...
Zgodność z normami	...	EN 50131-1, EN 50131-4, EN 55022, EN 60950-1
Temperatura pracy	...	-25 °C ... 60 °C
Maksymalna moc wyjściowa	<ul style="list-style-type: none"> • 40 W @ Passive PoE - Porty 1 ... 4, • 50 W @ Passive PoE - Port 5, • 30 W @ PoE (802.3af/at) - Porty 1 ... 5 	...
Maksymalna sumaryczna moc	50 W	...
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • Standard : 100 m @ 10/100 Mb/s - Porty 1 ... 6 • Long Range : 280 m @ 10 Mb/s - Porty 1 ... 4 ; 100 m @ 10/100 Mb/s - Porty 5, 6 	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość niezależnego włączenia i wyłączenia zasilania PoE dla każdego z portów LAN 1 ... LAN 5 • Modułowa budowa usprawnia zadania serwisowe i umożliwia szybką, łatwą rozbudowę systemu • Rastrowy system montażu modułów ułatwia rozbudowę urządzenia o kolejne moduły • Miejsce na akumulator : 12 V / 7 Ah • Prąd ładowania akumulatora : 1 A / 2 A - (ustawiany za pomocą zworki JP1) • Wyjścia techniczne typu OC sygnalizujące zanik napięcia na wyjściu zasilacza (OUF) oraz zanik napięcia w sieci 230V (ACF) • Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora • Obudowa montażowa ABOX-XL2 wyposażona jest w 6 przepustów kablowych z dławnicami w układzie 5 x M16 + 1 x M20 	...
Zasilanie	230 V AC	9 V ... 15 V DC - Magistrala BUS
Waga	1.53 kg	0.6 kg
Wymiary	333 x 227 x 130 mm	193 x 292 x 51 mm
Producent / Marka	ATTE	JABLOTRON
Gwarancja	2 lata	2 lata