


	BEZPRZEWODOWA CZUJKA PIR PMD-75 PARADOX	KONWERTER ETHERNET + EPOE EOC-73	STEROWNIK OŚWIETLENIA LED FUT036S 2.4 GHz, MONO 12 ... 24 V DC MiBOXER / Mi-Light
			
	285.00 PLN 350.55 PLN	51.20 PLN 62.98 PLN	19.60 PLN 24.11 PLN
Współpraca	PARADOX MAGELLAN
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem LED - jednokolorowe taśmy LED (MONO) 12-24V
Zasilanie bateryjne	3 x AAA - Baterie alkaliczne
W opakowaniu	...	2 szt. Podana cena za opakowanie	...
Żywotność baterii	~ 3 lata
Porty LAN	...	1 szt. RJ45	...
Napięcie znamionowe	12 ... 24 V DC
Zakres częstotliwości	433 MHz
Porty transmisyjne	...	1 szt. BNC	...
Szybkość transmisji	...	10 / 100 Mbps Half Duplex	...
Zalecana wysokość montażu	2.1 ... 2.7 m od podłogi
Maksymalne łączne obciążenie	• 144 W @ 12 V, • 288 W @ 24 V
Kąt detekcji / zasięg detekcji	90 ° / 11 m (podstawowa soczewka)
Całkowity maksymalny prąd	12 A
Odporność na zwierzęta	max. 40 kg
Zasięg transmisji	...	max. 1000 m @ 10 Mbps max. 400 m @ 100 Mbps Zasięg przesyłu danych oraz zasilania jest silnie uzależniony od użytego kabla oraz mocy wymaganej dla zasilania odbiornika	...
Liczba wejść	1
Klasa środowiskowa	Grade 2
Liczba wyjść	2 (zasilanie)

Zabezpieczenia	...	Przeciwzwarciowe Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi	...
Typ złącza	<ul style="list-style-type: none"> • zaciski skręcane, • Gniazdo 5.5/2.1 / zaciski skręcane - wejście zasilania
Komunikacja bezprzewodowa	2.4 GHz
Zasilanie	...	ePoE	...
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	max. 75 m	...	30 m
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) - Wymagana bramka WL-BOX2 <ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • 2 czujniki PIR - Podwójna optyka (dwa podwójne przeciwstawne elementy detekcyjne) • Zaawansowana kompensacja temperatury • Opatentowana analiza ruchu (bez analogowej obróbki sygnału) 	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Urządzenie współpracuje jedynie z rejestratorami i kamerami wspierającymi standard ePOE • Łatwa instalacja - nie wymaga konfiguracji adresu IP i MAC • Długość przewodu : 10.5 cm 	Funkcja repeatera pozwala przekazać sterowanie do kolejnych modułów FUT035S / FUT036S / FUT038S / FUT039 nawet poza bezpośrednim zasięgiem pilota
Zgodność z normami	EN 50130-4 EN 61000-6-3 EN 60950
Obudowa	Tworzywo sztuczne
Kraj pochodzenia	Kanada
Kolor	Biały
Temperatura pracy	0 °C ... 50 °C	...	-10 °C ... 40 °C
Waga	0.156 kg	0.022 kg (pojedynczy element)	0.03 kg
Wymiary	75 x 127 x 60 mm	65 x 20 x 18 mm (pojedynczy element)	75 x 36 x 17 mm
Producent / Marka	PARADOX	...	MiBOXER / Mi-Light
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata