

	POZYCJONER DO PUSZEK PDP/EPN Elektro-Plast	KAMERA IP TC-C34XN SPEC:I3W/E/Y/2.8MM/V4.2 - 4 Mpx 2.8 mm TIANDY	KAMERA IP APTI-RF42MA-28 Wi-Fi - 4 Mpx 2.8 mm	TŁUMIK TRA-02
				
	38.83 PLN 47.76 PLN	431.00 PLN 530.13 PLN	272.00 PLN 334.56 PLN	34.26 PLN 42.14 PLN
Standard	...	IP	TCP/IP	...
Zastosowanie	Trasowanie otworów pod puszkę wielokrotnie Ø68 mm
Pasmo pracy	47 MHz ... 2300 MHz
Wielkość matrycy	4 Mpx	...
Złącza	Wtyk F / Gniazdo F, 75 Ω
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość użycia zarówno w orientacji poziomej, jak i pionowej, • Wbudowane libelle rurkowe, • Rozstaw otworów montażowych : 71 mm
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Tłumienie	0 dB ... 20 dB - Regulacja potencjometrem precyzyjnym
Przejście stałoprądowe	max. 24 V, 500 mA
Rozdzielczość	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	2688 x 1512 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Przetwornik	...	1/2.9 " Progressive Scan CMOS	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Obiektyw	...	2.8 mm	2.8 mm	...
Kąt widzenia	...	100 °	<ul style="list-style-type: none"> • 89 ° (dane producenta) • 111 ° (nasze testy) 	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	60 dB	...
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	15 m
Czułość	0.01 Lux @ F1.6	...
Metoda kompresji obrazu	...	S+265 / H.265 / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	—	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 4 Mpx	25 kl/s - 4 Mpx	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-TX (RJ-45)	<ul style="list-style-type: none"> • 10/100 Base-T (RJ-45) • Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n 	...
Dostęp z komputera PC	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Inteligentna analiza obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> • przekroczenie linii • wtargnięcie
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci 	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Przesył audio po sieci 	...
ONVIF	...	✓	2.4	...
Interfejs RS-485	—	...
Gniazdo karty pamięci	...	—	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus 	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision 	...
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.2	192.168.1.168	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	admin / admin	...
Porty dostępu przez www	...	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	3000, 3001	80	...
WEB Server	...	Wbudowany	Wbudowany Wbudowany	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	3000, 3001	80	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	2	10 10	...
Port ONVIF	...	80	80	...
Klasa szczelności	...	—
RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy	...
Wandaloodporna	...	—



Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Strefy prywatności 	<ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 50 m (otwarta przestrzeń) • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Strefy prywatności • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie 	...
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V / 590 mA 	12 V DC / 190 mA	...
Pobór mocy	...	≤ 7 W	≤ 2.3 W	...
Obudowa	...	Dome - Metal + Plastikowa	Mini - Metalowa	...
Kolor	...	Biały + Czarny	Czarny	...
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C	-20 °C ... 60 °C	...
Waga	0.04 kg	0.26 kg	0.12 kg	...
Wymiary	210 x 68 x 21 mm	Ø 117 x 96 mm	37.5 x 37.5 x 33 mm	...
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, albański, arabski, hebrajski, hiszpański, holenderski, koreański, francuski, niemiecki, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski	...
Producent / Marka	Elektro-Plast Nasielsk	TIANDY	APTI	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata