


	CZTEROKANAŁOWY PILOT UREMOTE-BASIC/BLEBOX Wi-Fi	UCHWYT NA SŁUP A36_V5.0 TIANDY	SWITCH POE IP-5-11-L2 5-PORTOWY ATTE
			
	746.92 CZK 918.71 CZK	980.27 CZK 1205.73 CZK	3261.41 CZK 4011.53 CZK
Odpowiedni dla kamer	...	Tiandy - dokumentacja do pobrania poniżej.	...
Zakres średnicy słupa	...	Ø 60 ... Ø 135 mm	...
Materiał	...	Metal	...
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink, • 5 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at) / Passive PoE
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2,4 GHz - IEEE 802.11g
Zarządzanie	—
Zasięg działania	≤ 100 m (w terenie otwartym) ≤ 40 m (wewnątrz)
Diody LED	Power, LAN
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS
Szybkość transmisji	10 / 100 Mb/s : 1 Port LAN + 5 Portów LAN & PoE
Maksymalna moc wyjściowa	<ul style="list-style-type: none"> • 40 W @ Passive PoE - Porty LAN1 ... LAN4, • 60 W @ Passive PoE - Port LAN5, • 30 W @ PoE (802.3af/at) - Porty LAN1 ... LAN5
Maksymalna sumaryczna moc	60 W
Obudowa	Tworzywo sztuczne (ABS)
Kolor	Czarny	Biały	...
Temperatura pracy	-20 ... 50 °C
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • Standard : 100 m @ 10/100 Mb/s - Porty LAN1 ... LAN6 • Long Range : 280 m @ 10 Mb/s - Porty LAN1 ... LAN4 ; 100 m @ 10/100 Mb/s - Porty LAN5, LAN6

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Liczba przycisków : 4 • 4 niezależne kanały, • 4 grupy, • Liczba obsługiwanych urządzeń : 3 / Kanał, • Sterowanie urządzeniami BleBox • Potwierdzenie rozkazu • Sygnalizacja LED • Komunikacja dwukierunkowa • Szyfrowanie transmisji • Obsługa technologii µWiFi • Możliwe sterowanie bez dostępnej sieci Wi-Fi 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość kaskadowego łączenia urządzeń (przesył zasilania pomiędzy urządzeniami za pomocą Passive PoE poprzez port LAN 5) • Napięcie wyjściowe PoE jest równe napięciu wejściowemu • Możliwość niezależnego włączenia i wyłączenia zasilania PoE dla każdego z portów LAN 1 ... LAN 5 • Modułowa budowa usprawnia zadania serwisowe i umożliwia szybką, łatwą rozbudowę systemu • Rastrowy system montażu modułów ułatwia rozbudowę urządzenia o kolejne moduły • Obudowa montażowa ABOX-L2 wyposażona jest w 11 przepustów kablowych z dławnicami w układzie 10 x M16 + 1 x M20 • Klasa szczelności : IP56
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • wbudowany akumulator - litowo-polimerowy • 5 V micro USB (ładowanie akumulatora) • Szacunkowy czas pracy na akumulatorze : 2 lata 	...	190 ... 260 V AC - zaciski kablowe
Waga	0.028 kg	0.69 kg	1.02 kg
Wymiary	72 x 39 x 12 mm	137 x 165 mm	248 x 198 x 96 mm
Producent / Marka	BleBox	TIANDY	ATTE
Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata