



	SWITCH POE GTX-CLM1-10-8G2G 8-PORTOWY	ZESTAW UCHWYTÓW KABLOWYCH TRSC-SET
		
	600.00 PLN 738.00 PLN	12.46 PLN 15.33 PLN
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 (2 x Hi-PoE + 6 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 - Uplink 	...
Zarządzanie	✓	...
Szybkość transmisji	10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 x Port LAN - Uplink + 8 x Port LAN & PoE	...
Ilość szt. w opakowaniu	...	10 szt. (łącznie) <ul style="list-style-type: none"> • 6 szt. : 47 mm x 19 mm x 12 mm • 2 szt. : 52 mm x 20 mm x 12 mm • 2 szt. : 73 mm x 20 mm x 12 mm
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • N - Normal - urządzenie pracuje jak normalny switch PoE • V - VLAN (Port Isolation) - porty 1 ... 8 są odizolowane od siebie i osobno współpracują z portami 9, 10 • S - Extend - Zasięg : 250 m @ 10 Mbps 	...
Domyślny adres IP	192.168.2.1	...
Wymiary otworów	...	6 szt. 32 mm x 7 mm 2 szt. x 5 szt. dla kabla o średnicy maks. Ø 4.7 mm 2 szt. x 8 szt. dla kabla o średnicy maks. Ø 4.7 mm
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin	...
Montaż	...	Spodnia warstwa wyposażona jest w taśmę samoprzylepną
Kolor	...	Czarny
Materiał	...	Tworzywo sztuczne
Maksymalna moc wyjściowa	<ul style="list-style-type: none"> • 90 W / port Hi-PoE - Porty 1, 2 • 30 W / port PoE - Porty 3 ... 8 	...
Maksymalna sumaryczna moc	120 W	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych • Obsługa funkcji Auto-learning i Auto-aging adresów MAC • QoS - mechanizmy oraz normy które zapewniają wysoką jakość transmisji • MTBF (średni czas pomiędzy awariami) : 50000 h 	...
Diody LED	PWR, PoE, Link/Act	...
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS	...
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe ± 4 kV	...
Zasilanie	48 ... 57 V DC, Zasilacz w komplecie	...
Obudowa	Metalowa	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...
Waga	0.45 kg	...
Wymiary	185 x 95 x 27 mm	...
Gwarancja	2 lata	2 lata