

	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA BRATECK-PLB-6N	EKSPANDER INT-ADR SATEL	HUB USB 3.0 BT2U3-7AB-EU-GY-BP 1 m	KAMERA WANDALOODPORN AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE57H0T-VPITF(2.8mm)(C) - 5 Mpx Hikvision
				
	67.20 PLN 82.66 PLN	363.00 PLN 446.49 PLN	117.15 PLN 144.09 PLN	363.00 PLN 446.49 PLN
Współpraca	...	INTEGRA / INTEGRA Plus / CA-64
Maksymalna liczba wejść adresowalnych	...	48
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Obsługa konfiguracji	...	NO, NC
Przetwornik	Progressive Scan CMOS
Złącza	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Gniazdo - USB-B 3.0 • 7 x gniazdo - USB-A • 1 x Gniazdo zasilania - Gniazdo 5.5/2.1 	...
Wielkość matrycy	5 Mpx
Długość przewodu	1 m	...
Programowanie i aktualizacja oprogramowania	...	RS-485
Standard USB	3.0	...
Standard mocowania	VESA 75, 100, 150, 200, 200x100, 300, 400, 400x200
Pobór prądu	...	max. 35 mA
Rozmiar TV w calach	26 " ... 47 "
Wybrane cechy	...	dedykowana niezależna magistrala czujek adresowalnych	<ul style="list-style-type: none"> • Solidne wykonanie • Sygnalizacja LED • Każde gniazdo posiada niezależny wyłącznik 	...
Temperatura pracy	...	- 10 °C ... 55 °C
Nośność	75 kg
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	< 93 %
Dystans od powierzchni montażu	77 mm
Pochylenie w pionie	-15 ° ... 15 °
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> • 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI • 960 x 576 - 960H @ PAL
Zasięg oświetlacza IR	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Obiektyw	2.8 mm

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 85 ° (dane producenta) • 79 ° (nasze testy)
Współpraca z oświetlaczem IR	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD	✓
Zasilanie	...	12 V DC	12 V DC / 2 A (w zestawie)	12 V DC / 340 mA
Pobór mocy	≤ 4.3 W
Obudowa	Aluminium	Dome, Metalowa
Klasa szczelności	IP67
Wandaloodporna	IK10
Kolor	Czarny	Biały
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	3.11 kg	0.35 kg	0.186 kg	0.37 kg
Wymiary	516 x 508 x 77 mm	80 x 57 mm	145 x 58 x 28 mm	Ø 111 x 85 mm
Producent / Marka	...	SATEL	ORICO	Hikvision
SAP Code	300613629
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata