

	FOTOPUŁAPKA HC-MG984G-36M	REJESTRATOR IP NVR208S-P8 8 KANAŁÓW, 8 PoE UNIARCH	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL APTI-H50C2-36W 2Mpx / 5Mpx 3.6 mm
			
	552.00 PLN 678.96 PLN	1299.00 PLN 1597.77 PLN	104.00 PLN 127.92 PLN
Długość fali oświetlacza IR	940 nm (niewidoczny dla ludzkiego oka)
Standard	...	TCP/IP	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Liczba zdjęć wykonywanych jednorazowo	max. 5
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 8 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD	...
Przetwornik	14 Mpx CMOS	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wbudowany monitor	2.3 " - Wyświetlanie parametrów i opcji, odtwarzanie zdjęć
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA	...
Wielkość matrycy	5 Mpx
Pamięć wewnętrzna	—
Obsługa audio	...	8 Kanałów - Audio z kamer	...
Pamięć zewnętrzna	max. 32 GB Karta pamięci SD (brak w zestawie)
Wejścia audio	...	1 szt. Gniazdo Cinch	...
Wyjścia audio	...	1 szt. Gniazdo Cinch	...
Metoda kompresji obrazu	...	Ultra 265 / H.265 / H.264	...
Rozdzielczości zdjęć	36 Mpx - 6912 x 5184 25 Mpx - 5760 x 4320 14 Mpx - 4320 x 3240
Obsługiwane dyski twarde	...	2 x 10 TB SATA	...
Tryby nagrywania	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	...
Rozdzielczość nagrań video	1920 x 1080 1280 x 720 640 x 480
Długość nagrania video	5 s ... 3 minuty
Tryb dzień/noc	automatyczny filtr ICR
Zasięg czujki PIR	30 m
Protokoły sieciowe	...	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, ONVIF	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...
Kąt detekcji	60 °
Czujnik PIR	o ustawianej czułości (3 poziomy)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów	...
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> • 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s / 12.5 kl/s, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s
Komunikacja GSM/GPRS	wysyłanie MMS lub wiadomości e-mail ze zdjęciami na wskazane numery telefonów lub adresy poczty elektronicznej - Obsługa 4G
Obiektyw	3.6 mm
Zasilanie bateryjne	8 szt. AA (Baterie), Zasilacz DC 6V/12W (brak w zestawie)
Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line	...
Przepływność (bitrate)	...	max. 160 Mb/s	...
Kąt widzenia	~ 38 °	...	<ul style="list-style-type: none"> • 83 ° (dane producenta) • 71 ° (nasze testy)
Zużycie energii w trybie Standby	< 0.3 mA, < 7 mAh / dobę
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 123456	...
Zasięg oświetlacza IR	20 m	...	25 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna

Zużycie energii w trybie pracy	< 150 mA (350mA z użyciem oświetlacza IR) - max. 400 nagrań o długości 10 s wykonanych w odstępach co 5 min; min 500 wiadomości MMS przy zasilaniu bateryjnym
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.30	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 ... 90 % (bez kondensacji)
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...
Porty dostępu przez www	...	80, 554	...
Wyjście wideo	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - wybierane przełącznikiem
Audio	Wbudowany mikrofon, 8 kHz / 16 bit
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Uniarch Client	...
Menu ekranowe OSD	✓
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Uniarch • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Uniarch	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	4 / 1	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)	...
Detekcja ruchu	...	✓	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Funkcja Time Lapse - wykonywanie zdjęcia co określony czas bez względu na to czy występuje ruch (5, 10, 15min ... 55min, 1h ... 8h) • Urządzenie obsługuje chmurę Molnus, do której jest także możliwy dostęp ze smartfona za pomocą aplikacji : <ul style="list-style-type: none"> - Android: Darmowa aplikacja Molnus - iOS: Darmowa aplikacja Molnus 	...	<ul style="list-style-type: none"> - D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia - DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie - ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni - AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu - BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) - Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) - Automatyczny balans bieli - Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
USB	...	2 x USB 2.0	...

Obsługa myszą	...	✓	...
Pilot IR w zestawie	...	—	...
Pobór mocy	≤ 4.8 W
Obudowa	Compact - Aluminium
Switch PoE	...	Wbudowany 8-portowy switch PoE, 30 W / Kanał, PoE (802.3af/at)	...
Kolor	Biały
Maksymalne łączne obciążenie switcha	...	130 W	...
Klasa szczelności	IP66
Zasilanie	...	230 V AC	12 V DC / 400 mA
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...	-10 °C ... 60 °C
Waga	0.31 kg	2.4 kg	0.3 kg
Wymiary	- 147 x 285 x 79 mm - z anteną - 147 x 96 x 79 mm - bez anteny	380 x 324 x 53 mm	157 x 66 x 68 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, duński, fiński, francuski, niemiecki, norweski, rosyjski, szwedzki, włoski	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słowacki, włoski	angielski
Kraj pochodzenia	...	Chiny	...
Producent / Marka	...	UNIVIEW / UNIARCH	APTI
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata