




	BEZPRZEWODOWA CZUJKA PIR APD-200 (Motion Detector) ABAX/ABAX2 SATEL	BEZPRZEWODOWA CZUJKA PIR PMD-75 PARADOX	KONTROLER DOSTĘPU ASC3202B DAHUA
			
	245.00 PLN 301.35 PLN	285.00 PLN 350.55 PLN	2081.00 PLN 2559.63 PLN
Ilość obsługiwanych przejść	2
Współpraca	ABAX/ABAX2	PARADOX MAGELLAN	Współpraca z systemami kontroli dostępu
Zasilanie bateryjne	...	3 x AAA - Baterie alkaliczne	...
Zakres częstotliwości	868 MHz ... 868.6 MHz	433 MHz	...
Ilość obsługiwanych czytników	• 2 szt. RS-485, • 2 szt. Wiegand
Współpraca z akumulatorem	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	2 / 2
Klasa środowiskowa	...	Grade 2	...
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 2000 m - ABAX2 @ ACU-220, • ≤ 1600 m - ABAX2 @ ACU-280, • ≤ 500 m - ABAX 	max. 75 m	...
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> • 3 x RS-485, • 2 x Wiegand 34/26, • 1 x Ethernet 10 / 100 Mbit/s (RJ-45)
Kąt detekcji / zasięg detekcji	90 ° / 15 x 24 m	90 ° / 11 m (podstawowa soczewka)	...
Odporność na zwierzęta	—	max. 40 kg	...
Żywotność baterii	~ 2 lata	~ 3 lata	...
Zalecana wysokość montażu	2.4 m	2.1 ... 2.7 m od podłogi	...
Protokoły sieciowe	P2P, IPv4, DNS, DDNS, TCP, UDP, ONVIF CGI
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • Główny tryb sterowania • Podrzędny tryb sterowania
Kraj pochodzenia	...	Kanada	...
Stopień zabezpieczenia (Grade)	2
Zgodność z normami	EN 50131-1, EN50130-4, EN50130-5	EN 50130-4 EN 61000-6-3 EN 60950	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość włączenia / wyłączenia kontroli strefy podejścia • wysokiej jakości tor podczerwieni • kontrola stanu baterii • Uniwersalny uchwyt, ułatwiający montaż czujki zarówno na ścianie jak i na suficie • Dioda LED sygnalizująca naruszenia w trybie testowym, ułatwiająca uruchomienie i późniejszą konserwację systemu • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża • Zdalna konfiguracja 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 czujniki PIR - Podwójna optyka (dwa podwójne przeciwstawne elementy detekcyjne) • Zaawansowana kompensacja temperatury • Opatentowana analiza ruchu (bez analogowej obróbki sygnału) 	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa 2 drzwi (2x czujnik drzwi, 2x przycisk wyjścia, 2x linia alarmowa, 2x zamek) • 1000 zaindeksowanych użytkowników • Obsługa do 3000 odcisków palców • Pamięć 5000 kart RFID • Obsługuje przechowywanie do 300 000 rekordów • 128 harmonogramów czasowych • Tryby identyfikacji : Karta RFID, dostęp zdalny, PIN, Odcisk palca - Dowolna kombinacja powyższych • Zabezpieczenia antysabotażowe • Automatyczne przesyłanie wiadomości alarmowych do systemu SmartPSS lub po wprowadzeniu kodu, karty lub odcisku palca zdefiniowanego jako otwarcie drzwi pod przymusem • Licznik czasu otwarcia drzwi z możliwością wysłania sygnału alarmowego po przekroczeniu zadanej wartości • Sygnał dźwiękowy - Buzzer • Biała lista, Czarna lista • Wbudowany web-serwer • Aktualizacja oprogramowania przez sieć • Monitoring i konfiguracja przez sieć - aplikacja SmartPSS Lite • Wyjście zasilania 12 V DC / 1 A - doprowadzenie zasilania do zamka • Obsługa sprzętowej konfiguracji portu we/wy i eksportowanie schematów konfiguracji • Zgodność z ONVIF
Zasilanie	CR123A 3 V	...	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 2.5 A • PoE (802.3at)

Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 2 W (standby) • max. 20.4 W @ 12 V (praca) • max. 14.4 W @ PoE (praca)
Obudowa	Tworzywo sztuczne (PC + ABS)
Kolor	Biały
Klasa odporności mechanicznej	IK06
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	0 °C ... 50 °C	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga	0.12 kg	0.156 kg	0.72 kg
Wymiary	62 x 137 x 42 mm	75 x 127 x 60 mm	186 x 186 x 58 mm
Producent / Marka	SATEL	PARADOX	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata