



	TRANSFORMATOR WIDEO TR-8H/DC/R19	TRANSFORMATOR WIDEO TR-8H/DC/R10
		
	255.40 PLN 314.14 PLN	226.01 PLN 277.99 PLN
Standard	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 5 Mpx, • HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, • CVBS - PAL, NTSC 	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 5 Mpx, • HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, • CVBS - PAL, NTSC
Prąd wejściowy	2 x max. 10 A	2 x max. 10 A
Maksymalne napięcie zasilania	max. 40 V DC / 28 V AC	max. 40 V DC / 28 V AC
Maks. prąd wyjściowy pojedynczego wyjścia	2.5 A	2.5 A
Rodzaj urządzenia	Pasywne	Pasywne
Liczba kanałów	8 Wideo + DC	8 Wideo + DC
Napięcie we/wy 75Ω (CVBS)	1 Vpp	1 Vpp
Zasięg wideo	<ul style="list-style-type: none"> • 250 m @ 720p - UTP kat. 5e • 400 m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP kat. 5e 	<ul style="list-style-type: none"> • 250 m @ 720p - UTP kat. 5e • 400 m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP kat. 5e
Napięcie wyjściowe	max. 40 V	...
Impedancja złącza koncentrycznego	...	75 Ω
Tłumienie	<ul style="list-style-type: none"> • 4.43 MHz @ 0.09 dB • 11 MHz @ 0.42 dB • 21 MHz @ 1.04 dB • 38 MHz @ 0.85 dB • 42 MHz @ 1.00 dB • 67.5 MHz @ 0.87 dB 	<ul style="list-style-type: none"> • 4.43 MHz @ 0.09 dB • 11 MHz @ 0.42 dB • 21 MHz @ 1.04 dB • 38 MHz @ 0.85 dB • 42 MHz @ 1.00 dB • 67.5 MHz @ 0.87 dB
Impedancja złącza symetrycznego	100 Ω	100 Ω
Typ złącz	<ul style="list-style-type: none"> • Wideo - 8 x BNC Gniazdo • DC - Zaciski kablowe 	<ul style="list-style-type: none"> • Wideo - 8 x BNC Gniazdo • DC - Zaciski kablowe
Typ złącza symetrycznego	Zaciski kablowe	Zaciski kablowe
Typ obudowy	RACK 19", 1U	Rack 10", 1U
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	< 95 %	< 95 %
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C

	Zasilanie 12V DC	Zasilanie 12V DC
Zasięg zasilania	353 m @ 50 mA 235 m @ 75 mA 176 m @ 100 mA 141 m @ 125 mA 117 m @ 150 mA 88 m @ 200 mA 70 m @ 250 mA 58 m @ 300 mA 50 m @ 350 mA 44 m @ 400 mA 39 m @ 450 mA 35 m @ 500 mA 29 m @ 600 mA 25 m @ 700 mA 22 m @ 800 mA 19 m @ 900 mA 17 m @ 1000 mA	353 m @ 50 mA 235 m @ 75 mA 176 m @ 100 mA 141 m @ 125 mA 117 m @ 150 mA 88 m @ 200 mA 70 m @ 250 mA 58 m @ 300 mA 50 m @ 350 mA 44 m @ 400 mA 39 m @ 450 mA 35 m @ 500 mA 29 m @ 600 mA 25 m @ 700 mA 22 m @ 800 mA 19 m @ 900 mA 17 m @ 1000 mA
Waga	0.4 kg	0.28 kg
Wymiary	483 x 44 x 53 mm	256 x 44 x 53 mm
Gwarancja	3 lata	3 lata
Producent / Marka	DELTA	DELTA