



	KORYTO KABLOWE PROSTE LS-90X40/B STASINSKI	KAMERA WANDALOODPORNIA IP DS-2CD2545FWD-I(2.8mm) - 4 Mpx Hikvision
		
	53.54 PLN 65.85 PLN	1058.00 PLN 1301.34 PLN
Standard	...	TCP/IP
Szerokość	90 mm	...
Przetwornik	...	1/2.5 " Progressive Scan CMOS
Wysokość	40 mm	...
Wielkość matrycy	...	4 Mpx
Długość	2000 mm	...
Materiał wykonania	PVC	...
Wybrane cechy	Zgodność z normami PN-EN 50085-2-1:2008+A1:2011, PN-EN 50085-1:2010+A1:2013-10	...
Temperatura pracy	-5 °C ... 60 °C	...
Rozdzielczość	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	...	2.8 mm, F1.6
Kąt widzenia	...	• 109 ° (dane producenta) • 104 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	10 m
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Przepływność (bitrate)	...	32 ... 16384 kbit/s
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6
Audio	...	—
WEB Server	...	Wbudowany

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Maks. liczba użytkowników on-line	...	6
ONVIF	...	18.12
Interfejs RS-485	...	—
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Detekcja ruchu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, zmiana sceny, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 700 mA
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 10 W @ PoE (802.3af) ≤ 8.5 W @ 12 V DC
Obudowa	...	Dome - Metal + Plastik
Kolor	Czarny	Biały
Wandaloodporna	...	IK08
Klasa szczelności	IP30	IP66
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C

Waga	1.184 kg	0.38 kg
Wymiary	...	Ø 110 x 56 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka	STASINSKI	Hikvision
SAP Code	...	311304728
Kraj pochodzenia	...	Chiny
Gwarancja	2 lata	3 lata