



	KOŁEK ROZPOROWY JPK-12X200/M5 EBOLT	UNIWERSALNY WZMACNIACZ SIECI BEZPRZEWODOWEJ TL- RE450 2.4 GHz, 5 GHz TP- LINK
		
	7.54 PLN 9.27 PLN	224.97 PLN 276.71 PLN
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny	...	3 x Antena dookólna - Zewnętrzna
Standardy	...	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Materiał	<ul style="list-style-type: none"> • Kołek rozporowy, Polipropylen • Wkręt, Stal ocynkowana • śruba mocująca, Stal ocynkowana 	...
Średnica wiercenia	12 mm	...
Długość kołka rozporowego	200 mm	...
Prędkość transmisji	...	<ul style="list-style-type: none"> • 450 Mb/s @ 2.4 GHz • 1300 Mb/s @ 5 GHz
Wymiar wkręta	Ø 8 x 205 mm, Gwint wewnętrzny M5	...
Śruba	Ø 5 x 16 mm	...
Zastosowanie	do styropianu 140 mm	...
Czułość odbiornika	...	2.4 GHz : <ul style="list-style-type: none"> • 54 Mbps 11g : -77 dBm @ 10% PER • HT20 mcs7 11n : -73 dBm @ 10% PER • HT40 mcs7 11n : -70 dBm @ 10% PER 5 GHz : <ul style="list-style-type: none"> • 6 Mbps 11a : -76 dBm @ 10% PER • 54 Mbps 11a : -76 dBm @ 10% PER • HT20 mcs8 11ac : -68 dBm @ 10% PER • HT40 mcs9 Mbps 11ac : -64 dBm @ 10% PER • HT80 mcs9 Mbps 11ac : -61 dBm @ 10% PER
Kontrolki LED	...	5 GHz, 2.4 GHz, Power, Wi-Fi - Wskaźnik sygnału
QSS	...	—

Tryby pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Range Extender - wzmacniacz sygnału • Access Point - Tryb punktu dostępowego
Zabezpieczenia	...	64/128-bit WEP, WPA/WPA-PSK2
Porty LAN	...	1 x (RJ45) 10/100/1000 Mbps - Ethernet
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www, aplikacja Tether
Moc nadajnika	...	<ul style="list-style-type: none"> • < 20 dBm @ 2.4 GHz • < 23 dBm @ 5 GHz
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa pasm 2.4 GHz (450Mb/s) i 5 GHz (1300Mb/s) • Inteligentny sygnalizator LED pomaga znaleźć najlepszą lokalizację dla urządzenia, pozwalającą uzyskać optymalny zasięg sieci • Statystyki transmisji bezprzewodowej • Kontrola dostępu • Logowanie z użyciem nazwy domenowej • Access Point - Wbudowany • Przycisk WPS • Przycisk RESET
Zasilanie PoE	...	—
Zasilanie	...	230 V AC
Pobór mocy	...	≤ 10 W
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 90 %
Waga	...	0.22 kg
Wymiary	...	202 x 125 x 86 mm
Producent / Marka	EBOLT	TP-LINK
Gwarancja	2 lata	3 lata