





	ŻEL IZOLACYJNY MONO-GEL RayTech	EXTENDER EXT-POE4 PULSAR	KIESZEŃ DO DYSKÓW ATE-HDD-TRAY AUTONE	SILIKONOWA OSŁONA KAMERY FRS10-B-IMOU
				
	70.40 PLN 86.59 PLN	107.00 PLN 131.61 PLN	79.98 PLN 98.38 PLN	34.62 PLN 42.58 PLN
Materiał wykonania	Silikon
Współpraca	Rejestratory mobilne AUTONE	...
Izolacja napięciowa	23 kV / mm
Kolor	Czarny
Napięcie wejściowe	...	42 ... 57 V DC
Pojemność opakowania	300 ml
Obsługiwane dyski twarde	1 x 2.5 "	...
Napięcie wyjściowe	...	42 ... 57 V DC
Liczba wejść	...	1
Wybrane cechy	Przeznaczenie : Produkt zastosowania ogólnego
Liczba wyjść	...	2
Złącze	...	3 x Gniazdo RJ-45
Temperatura pracy	-60 °C ... 200 °C
Diody sygnalizacyjne	...	Link/Act
Obsługiwana prędkość transmisji	...	• Zasięg : 100 m - Wejście, 100 m - 2 x Wyjście, • Obsługiwana prędkość transmisji 10 / 100 Mb/s - Fast Ethernet
Moc wyjściowa	...	max. 14.4 W / port PoE , max. 20 W (łącznie)
Zabezpieczenia	...	• Przeciwprzepięciowe • Przeciążeniowe • Przeciwzwarceniowe
Obudowa	...	Metalowa	Metalowa	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	...	-10 ... 40 °C / 10 ... 90 %
Waga	0.340 kg	0.10 kg	0.068 kg	0.03 kg
Wymiary	Ø 49 x 231 mm	86 x 77 x 26 mm	113 x 91 x 15 mm	65 x 78 x 76 mm
Producent / Marka	RayTech	PULSAR	AUTONE	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata