



	KAMERA WANDALOODPORNĄ IP IPC-PFW8601-A180-H-E3-AC24V PANORAMICZNA - 3.4 Mpx, 3 x 3.6 mm DAHUA	EXTENDER HDMI-EX-6IR
		
	5297.00 PLN 6515.31 PLN	224.00 PLN 275.52 PLN
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	3 x 1/2.8 " Megapixel Exmor R CMOS	...
Wielkość matrycy	3 x 2.0 Mpx - 6.0 Mpx (łącznie)	...
System skanowania	Progresywny	...
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	...	1080i - 50/60 Hz, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Maksymalny zasięg transmisji	...	• 45 m @ 720p / 1080i - UTP kat. 5 • 60 m @ 720p / 1080i - UTP kat. 6
Obsługiwane formaty audio	...	DTS-HD, Dolby true HD, LPCM7.1, AC3, DTS, DSD
Rozdzielczość	4096 x 832 - 3.4 Mpx , 3840 x 780 - 3.0 Mpx , 2560 x 520 - 1.3 Mpx , 1280 x 260 - 0.3 Mpx , 1024 x 208 - 0.2 Mpx	...
Wybrane cechy	...	Odbiornik IR : 20 ... 60 kHz
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	5 % ... 90 %
Obiektyw	3 x 3.6 mm / F1.8	...
Kąt widzenia	180 ° (poziom) 44 ° (pion)	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 50 dB	...
Interfejs RS-485	—	...
Metoda kompresji obrazu	H.265 / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	2 / 1	...
Audio	• Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio	...
Przepływność (bitrate)	1024 ... 7424 kbit/s @ H.265 4096 ... 12288 kbit/s @ H.264	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 3.4 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...

Protokoły sieciowe	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x Radius, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20	...
ONVIF	2.42	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Analiza IVS - przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy, liczenie ludzi • Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Znak czasu i opis na obrazie • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Strefy prywatności • Detekcja ruchu • Urządzenie posiada wbudowaną grzałkę 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at) • 24 V AC / 960 mA - Włączona grzałka 	5 V DC / 1000 mA - W komplecie 2 szt. zasilaczy
Pobór mocy	< 23 W	...
Obudowa	Compact, Metalowa	...
Kolor	Czarny / Biały	...
Wandaloodporna	IK10	...
Klasa szczelności	IP67	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	2.82 kg	0.08 kg
Wymiary	298 x 173 x 121 mm	72 x 67 x 25 mm
Obsługiwane języki	angielski	...
Producent / Marka	DAHUA	...
Gwarancja	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00