



	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1500CLO-IL-A-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA	KABEL GŁOŚNIKOWY HI-FI/2X2.5
		
	324.00 PLN 398.52 PLN	4.64 PLN 5.71 PLN
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...
W odcinku	...	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	5 Mpx	...
Żyła wewnętrzna	...	2 x Ø 2.5 mm Cu-OFC Linka
Powłoka zewnętrzna	...	PVC
Kolor powłoki	...	Bezbarwny
Rozdzielczość	2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s - Format obrazu 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	• 106 ° (dane producenta) • 100 ° (nasze testy)	...
Zasięg oświetlacza IR	20 m	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	20 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Audio	• Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI	...
Menu ekranowe OSD	✓	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu 	...
Zasilanie	12 V DC / 380 mA	...
Pobór mocy	≤ 4.5 W	...
Obudowa	Dome, Plastikowa	...
Kolor	Biały	...
Klasa szczelności	IP67	...
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	0.21 kg	...
Wymiary	Ø 97 x 94 mm	...
Producent / Marka	DAHUA	...
Gwarancja	3 lata	2 lata