




	KAMERA IP IPC-T125-PF28 - 5 Mpx 2.8 mm UNIARCH	ZASILACZ RACK ZR12-100/G-8-UHD 12 V DC 8.5 A	ŚCIĄGACZ IZOLACJI HT-700D
			
	310.00 PLN 381.30 PLN	309.21 PLN 380.33 PLN	27.20 PLN 33.46 PLN
Rodzaj zasilacza	...	Impulsowy	...
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Materiał	Metal / PET
Wielkość matrycy	5 Mpx
System skanowania	Progresywny
Zastosowanie	Żyła : 0.2 ... 6 mm ²
Napięcie zasilania	...	wyberane przełącznikiem • 90 V ... 132 V AC, • 180 V ... 264 V AC	...
Napięcie wyjściowe	...	12 V DC	...
Regulacja napięcia wyjściowego	...	11.4 ... 13.2 V	...
Wydajność prądowa zasilacza	...	8.5 A	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Samo dopasowujący się mechanizm do rozmiaru przewodu umożliwiający doskonale ściąganie izolacji bez uszkodzenia żyły • Możliwość zastosowania do płaskich przewodów telefonicznych o szerokości 8 mm • Regulowany ogranicznik z podziałką długości • Obcinarka • Narzędzie o dużej trwałości, wykonane z najwyższej jakości materiałów
Maksymalny prąd pojedynczego wyjścia	...	1 A	...
Moc zasilacza	...	102 W	...
Rozdzielczość	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw	2.8 mm

Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwzwarciowe • Przeciężeniowe • Przeciwprzepięciowe • Temperaturowe 	...
MTBF (średni czas pomiędzy awariami)	...	> 700000 h	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 75 ° (dane producenta) • 72 ° (nasze testy)
Liczba wyjść wideo	...	8 szt. Gniazdo BNC	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Liczba wejść wideo	...	8 szt. zaciski skręcane	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 52 dB
Interfejs RS-485	—
Liczba wyjść zasilania	...	8 szt. Zaciski kablowe	...
Gniazdo karty pamięci	—
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	—
Standard	TCP/IP	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 8 Mpx 4K UHD • HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD • CVBS - PAL / NTSC 	...
Typ wkładek bezpiecznikowych	...	8 x 1A/250V, 5/20mm, zwłoczne	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	15 kl/s @ 5 Mpx 20 kl/s @ 4 Mpx
Przeznaczenie diod LED	...	<ul style="list-style-type: none"> • czerwona "POWER" - informuje o napięciu zasilania (DC IN) • zielone "PWR LED" - informują o przepaleniu bezpiecznika (brak świecenia oznacza przepalenie bezpiecznika) 	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Maks. prąd	...	<ul style="list-style-type: none"> • 150mA kamera - 98 metrów (R=3,40hm/100m) • 150mA kamera - 60 metrów (R=5,50hm/100m) • 650mA kamera + termostat - 22 metry (R=3,40hm/100m) • 650mA kamera + termostat - 14 metrów (R=5,50hm/100m) 	...
Montaż	...	Rack 19"	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	...	-10 °C ... 55 °C / < 95 %	...

Protokoły sieciowe	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	10
ONVIF	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja Uniarch • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Uniarch
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456
Porty dostępu przez www	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Uniarch Client
Port dostępu przez aplikację mobilną	80
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Konfigurowalne strefy prywatności • Detekcja ruchu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA
Pobór mocy	≤ 4.5 W
Obudowa	Dome - Plastik + Metal	Metal	...
Kolor	Biały	Czarny	...
Klasa szczelności	IP67
Wandaloodporna	—
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.26 kg	0.69 kg	0.21 kg

Wymiary	Ø 118 x 97 mm	483 x 44 x 122 mm	170 x 88 x 21 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, niemiecki, portugalski, hiszpański, słoweński, holenderski, czeski, francuski, włoski, węgierski
Producent / Marka	UNIVIEW / UNIARCH	DELTA	...
Gwarancja	3 lata	5 lat	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00