



	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1200TMO-A-0280B-S6 - 1080p 2.8 mm DAHUA	KAMERA WANDALOODPORN AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE56D8T-ITMF(2.8MM) - 1080p Hikvision
		
	290.00 PLN 356.70 PLN	323.00 PLN 397.29 PLN
Standard	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	2.1 Mpx
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL	• 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI • 960 x 576 - 960H @ PAL
Zasięg oświetlacza IR	60 m	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	Automatyczna
Obiektyw	2.8 mm	2.8 mm
Kąt widzenia	• 102 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy)	• 104 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy)
Współpraca z oświetlaczem IR	...	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 62 dB
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	• Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR \geq 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Zasilanie	12 V DC / 410 mA	12 V DC / 280 mA
Pobór mocy	\leq 4.9 W	\leq 3.4 W
Obudowa	Dome, Metal + Plastik	Dome, Metalowa
Klasa szczelności	IP67	IP67
Kolor	Biały	Biały
Wandaloodporna	—	—
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.44 kg	0.24 kg
Wymiary	\varnothing 122 x 99 mm	91 x 83 x 68 mm
Producent / Marka	DAHUA	Hikvision
SAP Code	...	300612680
Gwarancja	3 lata	3 lata