



	REJESTRATOR IP DHI-NVR4232 32 KANAŁY DAHUA	PRZEWODOWA CZUJKA UNIWERSALNA XD-2L-DG SATEL
		
	1189.00 PLN 1462.47 PLN	136.00 PLN 167.28 PLN
Standard	TCP/IP	...
Współpraca	...	Centrala alarmowa
Detekcja	...	Otwarcie drzwi lub okna, Drgania, Woda
Klasa środowiskowa EN 50130-5	...	II
Stopień zabezpieczenia (Grade)	...	2
Regulacja czułości	...	Dotyczy czujki wstrząsowej
Sygnalizacja alarmu	...	Dioda LED, Sygnał do centrali alarmowej
Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne)	...	40 mA / 24 V DC
Obsługiwane rozdzielczości	32 @ 2560 x 1920 px, 32 @ 2048 x 1536 px, 32 @ 1920 x 1080 px, 32 @ 1280 x 960 px, 32 @ 1280 x 720 px, 32 @ 704 x 576 px	...
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 1 szt. VGA	...
Obsługa audio	32 Kanały - Audio z kamer	...
Wejścia audio	1 szt. Wejście na mikrofon zewnętrzny, CINCH	...
Wyjścia audio	1 szt. CINCH	...
Metoda kompresji obrazu	H.264 / MJPEG	...
Łączna maks. prędkość zapisu	256 kl/s @ 2560 x 1920 px, 480 kl/s @ 2048 x 1536 px, 800 kl/s @ 1920 x 1080 px, 800 kl/s @ 1280 x 960 px, 800 kl/s @ 1280 x 720 px, 800 kl/s @ 704 x 576 px	...
Obsługiwane dyski twarde	2 x 4 TB SATA III	...
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	...
Protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, ONVIF 2.4	...

Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search	...
Przepływność (bitrate)	max. 200 Mb/s	...



Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Tryby pracy : <ul style="list-style-type: none"> - Czujka magnetyczna - Otwarcie drzwi lub okna - Maksymalna odległość pomiędzy czujnikiem a magnesem : 15 mm (magnes powierzchniowy), 19 mm (magnes wpuszczany) - wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu NC - 1 Wyjście alarmowe <ul style="list-style-type: none"> - Czujka wstrząsowa - Wykrywanie wstrząsów i drgań towarzyszących próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna - Zasięg : 3 m - wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu NC - 1 Wyjście alarmowe <ul style="list-style-type: none"> - Czujka wstrząsowa i magnetyczna - Wykrywanie wstrząsów i drgań towarzyszących próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna - Otwarcie drzwi lub okna - wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu NC - 1 / 2 Wyjścia alarmowe <ul style="list-style-type: none"> - Czujnik zalania wodą - Wymagana sonda FPX-1 dostępna osobno - wykrywanie obecności wody w pomieszczeniach zagrożonych zalaniem - 1 Wyjście alarmowe • Wyjście alarmowe : 2EOL/NC, NC • Wbudowane rezystory parametryczne 2EOL: 2 x 1.1kΩ, 2 x 2.2 kΩ, 2 x 4.7 kΩ, 2 x 5.6 kΩ, 2 x 6.8 kΩ • Sygnalizacja LED - Zdalna konfiguracja • Nadzór napięcia zasilania • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy • W zestawie 2 magnesy (do montażu na powierzchni i do montażu wpuszczanego) • Zgodność z normami EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6
---------------	-----	--

Kolor	...	Ciemny grafit
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on- line	...
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C
ONVIF	2.4	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus, wDMSS plus	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	4 szt. / 2 szt.	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	RS-485 - Dużo protokołów	...
Detekcja ruchu	22 x 18 pól detekcji - po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcją	...
Obsługa myszą	✓	...
Pilot IR w zestawie	✓	...
Zasilanie	12 V DC / 4 A	12 V DC / 15 mA (max)
Waga	1.65 kg	0.04 kg (czujnik)
Wymiary	375 x 282 x 56 mm	• 25 x 136 x 29 mm (czujnik) • 15 x 52 x 6 mm (magnes powierzchniowy) • Ø 10 x 28 mm (magnes wpuszczany)
Obsługiwane języki	angielski, polski	...
Kraj pochodzenia	Chiny	...
Producent / Marka	DAHUA	SATEL
Gwarancja	3 lata	2 lata