






	EXTENDER ETHERNET+PoE EXT-POE3 PULSAR	ŁĄCZNIK SMA-G-RP/SMA-G- RP	KONTROLER DOSTĘPU MC16-PAC-EX-1-KIT ROGER	LISTWA ZASILAJACA PR-3M-3G/W (3 GNIAZDA) 2,8 m	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DS-7104HUHL- K1(C)(S) 4 KANAŁY Hikvision
					
	124.00 PLN 152.52 PLN	13.36 PLN 16.43 PLN	1825.00 PLN 2244.75 PLN	15.93 PLN 19.59 PLN	649.00 PLN 798.27 PLN
Ilość obsługiwanych przejść	1 (dwukierunkowe)
Liczba wejść	1 szt. - Gniazdo RJ-45
Współpraca	RACS 5 v2 (Roger)
Ilość obsługiwanych czytelników	4 szt.
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V AC / 50 Hz	...
Rodzaj złącza	...	Łącznik : Gniazdo SMA-RP / Gniazdo SMA-RP
Liczba wyjść	3 szt. - Gniazdo RJ-45
Współpraca z akumulatorem	max. 7 Ah
Całkowity maksymalny prąd	10 A	...
Impedancja	...	50 Ω
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Linie wejściowe	8 szt.
Maksymalne łączne obciążenie	2500 W	...
Materiał	...	Metal
Linie wyjściowe	8 szt.
Liczba gniazd sieciowych	3 gniazda ze stykiem ochronnym 10A/250V CEE 7/5	...
Bezpiecznik	—	...
Napięcie wyjściowe	Zgodne z napięciem zasilania
Wyłącznik	—	...
Przekrój przewodu	3 x 1,5 mm ²	...
Wejścia wideo	4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Długość kabla	2,8 m	...
Komunikacja	• RS-485, • RACS 5 v2 (Roger), • Wiegand
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...
Wejścia wideo	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wejścia audio	1 szt. CINCH, Coaxial audio - Audio z kamer
Prąd wyjściowy	• 0.6 A - Porty PoE OUT 1/2 - Zgodne z PoE (802.3af/at) • 0.3 A - Port PoE OUT 3 - Passive PoE Łącznie max. 0.6 A
Wejścia audio	1 szt. CINCH
Wejściowe pary zasilające PoE IN	1/2 (+) 3/6(-) 4/5 (+) 7/8 (-)
Wejściowe pary zasilające PoE OUT1/2	4/5 (+) 7/8 (-) - Pasywne PoE
Interfejs Ethernet	10/100 Mb/s
Metoda kompresji obrazu	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Zabezpieczenia	• Przeciwwarciowe • Przeciążeniowe
Signalizacja stanu pracy	Diody LED

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Metalowa obudowa • Wyjście zasilania : 1 x 0.2 A, 1 x 1.0 A • Zasilacz : 24 V DC / 2.2 A, • Prąd ładowania akumulatora : 0.3 A • Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy • Miejsce na akumulator - 12 V / 7 Ah • Obsługa zintegrowana w programie VISO EX • Funkcje w systemie VISO EX: <ul style="list-style-type: none"> - baza danych MSSQL - praca w systemach rozproszonych - praca wielostanowiskowa - monitorowanie przejść z podglądem wideo - raportowanie zdarzeń RCP - maksymalna liczba przejść w systemie - nieograniczona - podział systemu na partycje obsługiwane przez niezależnych operatorów - narzędzie do integracji z systemami RACSS (API) - integracje z wieloma systemami (systemy wind, aplikacje budynkowe, systemy SMS, BMS, PSIM, VMS, Active Directory)
Temperatura pracy	-10 °C ... 40 °C	...	5 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Rozdzielczości zapisanego obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • HD-TVI : 8.3 Mpx - 3840 x 2160 - Kanał 1 , 8M-N - 1920 x 2160 , 5 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 3 Mpx - 1920 x 1536 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • AHD / HD-CVI : 5 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160
Regulacja prędkości zapisu	<ul style="list-style-type: none"> 8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 8 Mpx @ 1 ... 8 kl/s 8M-N @ 1 ... 15 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s 3.7 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 18 kl/s 1080p @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s D1 @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy	4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 4 x IP
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde	1 x 6 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 4 kamer
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX
Przepływność (bitrate)	32 ... 10240 kbit/s
Funkcje sieciowe	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
Protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Domyślny login / hasło administratora	admin / -
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.64
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	554 RTSP, 8000
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanatu01/ - Strumień główny • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanatu02/ - Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision
Detekcja ruchu	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
USB	2 szt. USB 2.0
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Zasilanie	Zgodne z PoE (802.3af/at) : 44 V ... 57 V DC	...	230 V AC	...	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Kolor	Biały	Biały
Waga	0.11 kg	0.001 kg	3.88 kg	0.39 kg	0.49 kg
Wymiary	87 x 77 x 25 mm	Ø 6 x 13 mm	405 x 365 x 120 mm	154 x 54 x 39 mm	210 x 200 x 48 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka	PULSAR	...	ROGER	...	Hikvision
SAP Code	300227085
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00