




	LISTWA ZASILAJĄCA LE-049484 (6 GNIAZD) 1.5 m LEGRAND	PRZEDŁUŻACZ PS-2X1.5-30M/ORANGE 30 m	GENERATOR PRĄDÓW SELEKTYWNYCH SELEKTRONIK-5
			
	122.53 DKK 150.71 DKK	148.35 DKK 182.47 DKK	2897.50 DKK 3563.92 DKK
Maksymalne napięcie na elektrodach	60 V DC
Maksymalny prąd wyjściowy	60 mA
Regulacja	128 kroków
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz	230 V AC / 50 Hz	...
Zasilanie	2 x Akumulator 18650 Li-Ion
Całkowity maksymalny prąd	16 A	10 A	...
Maksymalne łączne obciążenie	3680 W	2500 W	...
Liczba gniazd sieciowych	6 gniazd ze stykiem ochronnym 16A/250V CEE 7/5	1 x CEE 7/17	...
Gniazdo ładowania	Gniazdo USB-C lub micro USB
Bezpiecznik	—	—	...
Prąd ładowania akumulatora	max. 2 A
Wyłącznik	—	—	...
Przekrój przewodu	3 x 1.0 mm ²	2 x 1.5 mm ²	...
Inne	Impulsy prądowe mają kształt trapezoidalny. Częstotliwość zależy od wybranego podzakresu i wynosi: O=0.6 Hz, SVU=0.8Hz, S=3Hz, PS=10Hz, NF=50Hz
Długość kabla	1.5 m	30 m	...
Czas pracy na akumulatorach	Czas pracy urządzenia przy średnim prądzie 10mA, wynosi około 25h
Obudowa	Tworzywo sztuczne
Zalecana temperatura pracy	5 °C ... 40 °C
Kolor	Biały / Szary	Pomarańczowy	...

W zestawie	<ul style="list-style-type: none"> • Podręcznik leczenia prądami selektywnymi • Elektrody • Ładowarka USB - 5 V / 3 A • Przewód USB-A / USB-C • Instrukcja PL
Waga	0.39 kg	2.3 kg	0.58 kg
Wymiary	295 x 54 x 37 mm	...	191 x 140 x 48 mm
Producent / Marka	LEGRAND	...	DELTA
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata