



	WKŁADKA TOPIKOWA ETI-D3/40A 40 A 500 V gG E33 ETI	ZESTAW WIDEODOMOFONOWY KTX02(S) Wi-Fi / 2-Wire DAHUA
		
	6.35 PLN 7.81 PLN	2516.00 PLN 3094.68 PLN
Prąd znamionowy	40 A	...
Przetwornik	...	2 Mpx CMOS
Kąt widzenia	...	110 °
Napięcie znamionowe	250 V DC, 500 V AC	...
Wbudowany czytnik zbliżeniowy	...	—
Charakterystyka bezpiecznika	gG	...
Oświetlacz LED	...	—
Gniazdo bezpiecznika	E33	...
Oświetlacz IR	...	✓
Typ	D	...
RS-485	...	✓
Rozmiar	D3	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa	50 kA AC, 8 kA DC	...
Klasa szczelności	...	IP65 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem
Klasa odporności mechanicznej	...	IK07
Ekran	...	4.3 " pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość	...	480 x 272
Pamięć wewnętrzna	...	—
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 64GB (możliwy zapis lokalny)

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Komunikacja dwukierunkowa, • Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, • Możliwość automatycznego wykonywania i zapisywania zdjęć w przypadku nieodebrania dzwonka, • Możliwość rejestracji krótkiej wiadomości wideo w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, • Współpraca z kamerami HD-CVI Dahua ,
Sterowanie	...	pojemnościowy ekran dotykowy
Wejścia alarmowe	...	4
Wyjścia alarmowe	...	1
Materiał wykonania	...	Stop aluminium
Kolor	...	Srebrny Biały Srebrny
Wymiary zewnętrzne	...	129 x 163 x 40 mm
Kompatybilność	...	DAHUA DAHUA Instalacja domofonowa 2-przewodowa DAHUA
Ilość portów	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Wejście - DAHUA 2-wire, • 1 x Wyjście - DAHUA 2-wire

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Niskie straty mocy i energii • Mały przyrost temperatury • Wysoka zdolność ograniczania prądu zwarcia • Stabilność charakterystyk prądowo-czasowych oraz pełna selektywność działania • Selektywna współpraca z wyłącznikami nadmiarowo prądowymi 	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa kart SD do 32GB (możliwy zapis lokalny), • Przycisk dzwonka, • Może obsługiwać lokalny oraz drugi zamek, • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia, • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie, • Komunikacja dwukierunkowa, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża, • Wyjście alarmowe Terminal zakończenia linii (w komplecie)
Zasilanie	...	Interfejs 2-Wire Interfejs 2-Wire 48 V DC / 1.25 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 10 W (praca) • ≤ 1.5 W (standby) • ≤ 9 W (praca) • ≤ 2.2 W (standby) • ≤ 3.5 W (przy pełnym obciążeniu)
Obudowa	Ceramiczna	Stop aluminium Tworzywo sztuczne (PC + ABS)
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C -10 °C ... 55 °C -10 °C ... 55 °C
Waga	0.048 kg	0.5 kg 0.55 kg 0.5 kg 0.06 kg
Wymiary	Ø 27 x 50 mm	130 x 96 x 28.5 mm 176 x 119 x 20 mm 65 x 46 x 23 mm
Obsługiwane języki	...	angielski angielski angielski
Producent / Marka	ETI	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata