



	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL APTI-H14MP-37 PINHOLE - 720p, 3.7 mm	KAMERA UKRYTA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H50YF-36 2Mpx / 5Mpx 3.6 mm
		
	188.80 PLN 232.22 PLN	124.80 PLN 153.50 PLN
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Przetwornik	1/3 " Sony CMOS IMX222	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	5 Mpx
Procesor obrazu	HTC960E	...
Czułość	0.01 Lux	...
Rozdzielczość	1280 x 720 - 720p AHD-M / HD-CVI / HD-TVI , 960 x 576 - 960H PAL	<ul style="list-style-type: none"> • 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s / 12.5 kl/s ; • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s, • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s
Obiektyw	3.7 mm (pinhole)	3.6 mm
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 66 ° (dane producenta) • 60 ° (nasze testy) 	<ul style="list-style-type: none"> • 95 ° (dane producenta) • 75 ° (nasze testy)
Audio	—	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 50 dB
Wyjście wideo	1 Vpp / 75 Ω - AHD-M, HD-CVI, HD-TVI, PAL	1 Vpp 75 Ω, AHD, HD-CVI, HD-TVI - wybierane przełącznikiem
Pobór mocy	≤ 1.1 W	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu

Menu ekranowe OSD	✓	✓
Zastosowanie	Kamera przeznaczona jest do pracy wewnątrz pomieszczeń, ze względu na możliwość kondensacji pary wodnej.	Kamera przeznaczona jest do pracy wewnątrz pomieszczeń, ze względu na możliwość kondensacji pary wodnej.
Klasa szczelności	...	IP40
Zasilanie	12 V DC / 90 mA	12 V DC / 110 mA
Obudowa	Mini, Metalowa	Spy, Plastikowa
Kolor	Czarny	Biały
Temperatura pracy	-10 °C ... 50 °C	-10 °C ... 50 °C
Waga	0.06 kg	0.11 kg
Wymiary	27 x 24 x 20 mm	Ø 120 x 56 mm
Producent / Marka	APTI	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski
Gwarancja	2 lata	2 lata