



	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU ASC2204C-H DAHUA</a>	<a href="#">KAMERA IP DS-2CD1053G0-I(2.8MM)(C) - 5 Mpx Hikvision</a>
		
	3173.00 PLN 3902.79 PLN	720.00 PLN 885.60 PLN
Standard	...	TCP/IP
Ilość obsługiwanych przejść	4 (jednokierunkowe)	...
Współpraca	DAHUA	...
Przetwornik	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Ilość obsługiwanych czytników	4 szt.	...
Wielkość matrycy	...	5 Mpx
Współpraca z akumulatorem	max. 7 Ah	...
Linie wejściowe	20 szt.	...
Linie wyjściowe	12 szt. - Przekąźnikowe	...
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-485,</li> <li>• Ethernet,</li> <li>• Wiegand 34/26</li> </ul>	...
Rozdzielczość	...	2560 x 1920 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 98 ° (dane producenta)</li> <li>• 94 ° (nasze testy)</li> </ul>
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Interfejs RS-485	...	—
Gniazdo karty pamięci	...	—
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa 4 drzwi (20 wejść: 4x stan blokady, 4x czujnik drzwi, 4x przycisk wyjścia, 8x linia alarmowa)</li> <li>• 200000 zaindeksowanych użytkowników</li> <li>• Historia 150000 zdarzeń</li> <li>• Możliwość łączenia kaskadowego</li> <li>• 128 harmonogramów czasowych</li> <li>• Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tego samego kodu/karty dla uzyskania dostępu (anti-passback)</li> <li>• Alarm zbyt długo otwartych drzwi i otwarcia bez zezwolenia</li> <li>• Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy</li> <li>• Wbudowany watchdog</li> <li>• Programowanie zdalne z komputera</li> <li>• Zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem baterijnym</li> <li>• Metalowa obudowa</li> <li>• Zgodność z ONVIF</li> </ul>	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Audio	...	—
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	max. 95 % (bez kondensacji)	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	20 kl/s @ 5 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, UDP, SSL / TLS
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	6
ONVIF	...	18.12
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a>
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / -
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64
Porty dostępu przez www	...	80

Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją</li> <li>• Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją</li> </ul>
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki</li> <li>• Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu</li> <li>• BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu</li> </ul>
Zasilanie	80 ... 260 V AC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 420 mA</li> </ul>
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>≤ 5 W @ 12 V DC</li> <li>≤ 6.5 W @ PoE (802.3af)</li> </ul>
Obudowa	...	Compact - Metal + Plastik
Kolor	...	Biały + Czarny
Klasa szczelności	...	IP67
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	2.77 kg	0.27 kg
Wymiary	270 x 330 x 90 mm	173 x 66 x 68 mm
Obsługiwane języki	...	angielski, ukraiński
Producent / Marka	DAHUA	Hikvision
SAP Code	...	311317399
Gwarancja	3 lata	3 lata