





	ZESTAW ZSW-01 SUPLA ZAMEL	REJESTRATOR IP BCS-B-NVR1601(2.0) 16 KANAŁÓW BCS BASIC	OBEJMA ZACISKOWA DO INSTALACJI ODGROMOWEJ JK-50	PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER CUDY-LT500 2.4 GHz, 5 GHz, 867 Mb/s + 300 Mb/s
				
	1744.75 PLN 2146.04 PLN	332.00 PLN 408.36 PLN	50.55 PLN 62.18 PLN	251.71 PLN 309.60 PLN
Standard	...	TCP/IP
Materiał	Metal	...
Współpraca	SUPLA
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 8 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Obsługa audio	...	16 Kanałów - Audio z kamer
Wejścia audio	...	—
Wyjścia audio	...	1 szt. Gniazdo Jack 3.5 mm
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Przepływność (bitrate)	...	max. 64 Mb/s
Zakres częstotliwości	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz, • LTE : 2600 MHz, 2500 MHz, 2300 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 850 MHz, 800 MHz, 700 MHz
Obsługiwane dyski twarde	...	1 x 6 TB SATA
Tryby nagrywania	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/9/16 kanałów
Typ anteny	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x Antena dookólna Wi-Fi, Zintegrowana, 5 dBi, • 2 x Antena dookólna 4G LTE, Zintegrowana, 5 dBi
Interfejs sieciowy	...	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Standardy	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Obudowa	Tworzywo sztuczne
Kolor	Zielony
Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line
Protokoły sieciowe	...	P2P, UPnP, DHCP
ONVIF	...	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Prędkość transmisji	• Wi-Fi : 867 Mb/s + 300 Mb/s, • LTE : 150 Mb/s / 50 Mb/s
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 123456
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.30
Porty dostępu przez www	...	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P)
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80
Porty LAN	1 x 10/100 Mbps - Uplink / LAN 3 x 10/100 Mbps - LAN
Maksymalne obciążenie wyjść	350 W
Dostęp z telefonu komórkowego	• Darmowa aplikacja SUPLA na Android • Darmowa aplikacja SUPLA na iOS	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager
Kontrolki LED	Power, INTERNET, LTE, 4 x Ethernet
Gniazdo SIM	1 x nano SIM
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
DDNS	✓
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Serwer DHCP	✓
Detekcja ruchu	...	✓
Aktualizacja firmware	✓
USB	...	2 x USB 2.0
Ilość elementów	7 6 1
Zastosowanie	rolety, okna dachowe, markizy, rozwijane ekrany, zasłony bramy dwuskrzydłowe, przesuwne, garażowe, drzwi	...	Maszt	...
Obsługa myszą	...	✓
Napięcie zasilania	230 V AC 24 V AC/DC
Zabezpieczenia	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Pilot IR w zestawie	...	—
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www
Obciążalność styków	2 x 5 A @ 250 V AC 5 A @ 250 V AC
Moc nadajnika	< 20 dBm
Pobór mocy	...	max. 3.2 W (bez HDD)

Liczba wejść	2 szt. 2
Liczba wyjść	1 szt. (Silnik) 1
Typ złącza	zaciski skręcane zaciski skręcane zaciski skręcane
Klasa szczelności	IP20 IP20
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C -20 °C ... 50 °C
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słowacki, włoski
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie z poziomu przeglądarki internetowej, • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Możliwość ręcznego programowania scenariuszy ze wbudowanego API 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Średnica masztu max. Ø 50 mm • Mocuje pręt odgromowy do masztu, element mocujący - Obejma • Całość ocynkowana galwanicznie 	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany 4-portowy switch • Przycisk WPS • Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia • Przycisk RESET • Sieci VPN: OpenVPN, WireGuard, IPsec, PPTP, L2TP, Zerotier VPN • DNS - Cloudflare, NextDNS, Google • Dynamic DNS • Powiadomienie SMS • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • Funkcja Watchdog 4G • Harmonogram sieci bezprzewodowej • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Routing statyczny / dynamiczny • Obsługa DHCP client/server, rezerwacja adresów • Zapora sieciowa NAT, Przekierowanie portów, UPnP, DMZ • Kontrola dostępu • Zdalne zarządzanie • Zgodność z IPv6 • Blokowanie pasm 4G
Zasilanie	...	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)	...	12 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)
Waga	0.410 kg 0.030 kg 0.034 kg	0.77 kg	0.24 kg	0.308 kg
Wymiary	47 x 47 x 20 mm 47 x 47 x 20 mm	260 x 243 x 46 mm	180 x 40 x 25 mm	242 x 157 x 38 mm
Producent / Marka	ZAMEL	BCS BASIC	...	CUDY
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata