



| | | |
|---|---|---|
| | MODUŁ ATS DO AGREGATU DY- ATS-10020DA Dynamo | AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY FH-6001TR 5600 W Honda GX 390 FOGO |
| |  |  |
| | 888.00 PLN 1092.24 PLN | 7300.76 PLN 8979.93 PLN |
| Współpraca | DY-10020DA | ... |
| Moc maksymalna | 10 kW | ... |
| Napięcie wyjściowe | ... | 230 V AC |
| Moc nominalna | <ul style="list-style-type: none"> • 3.5 kW @ 230 V, • 10 kW @ 400 V | 5600 W |
| Liczba gniazd sieciowych | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. - jednofazowe 32 A (max), • 1 szt. - jednofazowe 16 A (max) |
| Wbudowany woltomierz | ... | — |
| Częstotliwość wyjściowa | ... | 50 Hz |
| Stabilizacja napięcia | ... | AVR |
| Maksymalny prąd | <ul style="list-style-type: none"> • 15.2 A @ 230 V, • 26.3 A @ 400 V | ... |
| Wyjście 12V DC | ... | — |
| Prąd ładowania akumulatora | 3 A | ... |
| Klasa izolacji | F | ... |
| Pojemność skokowa silnika | ... | 389 cm ³ |
| Klasa szczelności | IP41 | ... |
| Temperatura pracy / wilgotność względna | 0 °C ... 40 °C / ≤ 95 % | ... |
| Typ silnika | ... | Honda GX 390 1-cylindrowy, 4-suwowy, benzynowy, chłodzony powietrzem |
| Rozruch silnika | ... | Ręczny |
| Poziom hałasu w czasie pracy | ... | 96 dB |
| Średnie spalanie | ... | 2.7 l/h |
| Pojemność zbiornika paliwa | ... | 45 l |
| Wskaźnik poziomu paliwa | ... | ✓ |
| Wybrane cechy | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Czas pracy przy pełnym zbiorniku paliwa : 16.7 h - 75 % mocy, • Sygnalizacja niskiego poziomu oleju, • Tłumik z przyłączem węża do spalin |

| | | |
|-------------------|--------------------|---|
| Kolor | ... | Biały + Czarny |
| Waga | 5 kg | 86 kg |
| Wymiary | 360 x 251 x 152 mm | 790 x 600 x 653 mm |
| Producent / Marka | Dynamo | FOGO |
| Gwarancja | 3 lata | 3 lata - Warunkiem jest prowadzenie co roku płatnej obsługi serwisowej - przegląd gwarancyjny w autoryzowanych serwisach Honda lub FOGO, w przeciwnym wypadku 12 miesięcy |