





	ZASILACZ IMPULSOWY PMT-24V35W2BA Delta Electronics	OPASKA ZACISKOWA BT-2	PRZEWÓD 2C-W/J-W-1.5M- HQ 1.5 m VITALCO	AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY KD-145 5000 W Kraft&Dele
				
	108.75 DKK 133.76 DKK	12.52 DKK 15.40 DKK	44.63 DKK 54.89 DKK	6399.59 DKK 7871.50 DKK
Moc nominalna	5000 W
Materiał	...	Stal ocynkowana
Rodzaj zasilacza	Impulsowy
Długość taśmy	...	2 m (łączna)
Napięcie zasilania	230 V AC
Szerokość taśmy	...	16 mm
Napięcie wyjściowe	24 V DC	230 V AC
Liczba gniazd sieciowych	2 szt. - jednofazowe
Wbudowany woltomierz	✓
Regulacja napięcia wyjściowego	22 ... 28 V
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Przewód	2 x CINCH Wtyk / JACK 3.5 mm Wtyk STEREO	...
Wydajność prądowa zasilacza	1.5 A
Stabilizacja napięcia AVR	✓
Długość kabla	1.5 m	...
Moc zasilacza	36 W
Wyjście 12V DC	✓
Współpraca	...	BRU-2, BRP-20, BRP-30, BRP-20W, BRP-30W
Liczba wyjść	1 szt.
Moc silnika	13 KM
Typ silnika	4-suwowy, benzynowy, chłodzony powietrzem
Rozruch silnika	Rozrusznik lub ręczny
Temperatura pracy / wilgotność względna	-10 °C ... 70 °C / 10 % ... 95 %
Poziom hałasu w czasie pracy	90 dB
Średnie spalanie	1.25 l/h
Pojemność zbiornika paliwa	15 l
Wskaźnik poziomu paliwa	✓

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Poziłacane wtyki złącza, • Aluminiowa obudowa złącza, • Przewody wykonane z miedzi beztlenowej OFC o wysokiej czystości, • Doskonałe ekranowanie, • Izolacja 100 MΩ, • Wysoka jakość i precyzja wykonania zapewnia przesył sygnału bez zakłóceń i strat 	Duża mobilność urządzenia dzięki dołączonym kółkom
Materiał wykonania	Stal nierdzewna + Aluminium + Tworzywo sztuczne
Kolor	Niebieski + Czarny
Waga	0.24 kg	0.1 kg	0.072 kg	76 kg
Wymiary	99 x 82 x 29 mm	710 x 640 x 630 mm
Producent / Marka	Delta Electronics	DELTA	VITALCO	Kraft&Dele
Gwarancja	5 lat	3 lata	2 lata	12 miesięcy