





	DRUKARKA ETYKIET PT-H107 Brother	KABEL ELEKTRYCZNY PŁASKI YDYP-5X1.5	MOBILNY UCHWYT TABLICY INTERAKTYWNEJ PKC-MS0B DAHUA	KAMERA IP IPC-HDW2841T-ZS-27135 WizSense - 8.3 Mpx, 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA
				
	188.52 PLN 231.88 PLN	6.83 PLN 8.40 PLN	2265.00 PLN 2785.95 PLN	1826.00 PLN 2245.98 PLN
Wyświetlacz	LCD 12 znaków
Standard	TCP/IP
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	8.3 Mpx
W odcinku	...	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki
Standard mocowania	Wymiary montażowe : max. 840 mm (pion) max. 606 mm (poziom)	...
Rozmiar TV w calach	55 " ... 75 "	...
Szerokość taśmy	3.5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm - Typ TZe
Nośność	180 kg	...
Technologia wydruku	Termotransfer
Żył wewnętrzna	...	5 x 1.5 mm ² - Drut Cu
Dystans od powierzchni montażu	—	...
Napięcie znamionowe	...	500 / 750 V
Pochylenie w pionie	—	...
Powłoka zewnętrzna	...	17 x 5 mm PVC
Obrót w poziomie	—	...
Kolor powłoki	...	Biały
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	—	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Dostępne czcionki: 1 • Dostępne ramki: 8 • Dostępne symbole: 177 • Wbudowana, ręczna gilotyna • Kaseła z taśmą w zestawie : 12 mm, Czarny nadruk na białym tle, 4 m 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Mobilna cała konstrukcja • Regulowana wysokość uchwytu monitora • Łatwy i uniwersalny system montażu 	...
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 3072 x 2048 - 6.3 Mpx , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3.1 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 113 ° ... 31 ° (dane producenta) • 110 ° ... 32 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	40 m
Interfejs RS-485	—
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour
Maks. liczba użytkowników on-line	20
ONVIF	21.12

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 8.3 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
WEB Server	Wbudowany Wbudowany
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom - Sterowanie z poziomu przeglądarki, NVR lub oprogramowania • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • AGC - Automatyeczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Obsługa NAS - Network Attached Storage • Automatyczny balans bieli • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Detekcja dźwięku • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny
Zasilanie	6 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 530 mA
Pobór mocy	• ≤ 6.4 W @ 12 V DC • ≤ 7.6 W @ PoE
Wandaloodporna	—
Klasa szczelności	IP67
Obudowa	Dome - Metalowa
Kolor	Czarny	Biały
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.39 kg	...	36 kg	0.69 kg
Wymiary	207 x 110 x 59 mm	...	800 x 600 x 1530 mm	Ø 122 x 108 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka	Brother	...	DAHUA	DAHUA
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata	3 lata