



	STYCZNIK MODUŁOWY KMC-20-11 20 A 230 V AC IDEAL	INTELIĞENTNY STEROWNIK ROLET ATLO- CW1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart
		
	8.65 EUR 10.64 EUR	9.08 EUR 11.17 EUR
Zastosowanie	...	rolety, okna dachowe, markizy, rozwijane ekrany, zasłony
Rodzaj urządzenia	Stycznik - NO/NC, Jednofazowy	...
Zasilanie	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Maksymalne łączne obciążenie	...	720 W
Całkowity maksymalny prąd	...	3 A
Liczba wejść	...	2
Liczba wyjść	...	2
Typ złącza	...	zaciski skręcane
Prąd znamionowy obciążenia	• 20 A @ AC7A / AC1, • 7 A @ AC7B	...
Napięcie znamionowe obciążenia	230 V AC	...
Komunikacja bezprowadowa	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Napięcie sterujące	230 V AC	...
Zasięg komunikacji radiowej	...	< 100 m (otwarta przeźreń)
Dostęp z telefonu komórkowego	...	• Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Moc znamionowa	• 4000 W @ 230 V AC7A • 1200 W @ 230 V AC7B	...
Ilość styków zwiernych/rozwiernych	1 / 1	...
Kategoria użytkowania	AC1, AC7A, AC7B	...
Typ złącz	zaciski skręcane	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura pracy : -25 °C ... 40 °C • Spełniane normy : PN-EN 60947-4-1, PN/EN 61095 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • Możliwość użycia przycisku monostabilnego i bistabilnego, • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem • Zapis w pamięci ostatniej regulacji pozycji (z przycisku lub aplikacji)
Obudowa	Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TH-35	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	IP20	IP20
Kolor	...	Biały
Szerokość w modułach 17.5 mm	1	...
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 40 °C
Waga	0.13 kg	0.036 kg
Producent / Marka	IDEAL	...
Wymiary	67 x 82 x 17.5 mm	43 x 39 x 22 mm
Gwarancja	5 lat	2 lata