



	ZESTAW ALARMOWY AX PRO DS-PWA96-KIT-WE Hikvision	PATCH PANEL KEYSTONE PP-24/FX/C
		
	2129.00 PLN 2618.67 PLN	62.40 PLN 76.75 PLN
Miejsce na złącza	...	24 szt. Panel jest odpowiedni do złącz KEYSTONE o szerokości max. 17.2mm
Liczba obsługiwanych urządzeń bezprzewodowych	max. 96 szt.	...
Materiał	...	Metal
Liczba obsługiwanych czujek PIR z kamerą	max. 48 szt. (brak w zestawie)	...
Kolor	...	Czarny
Strefy	32	...
Wybrane cechy	...	Na płytce znajdują się otwory pozwalające zamocować kable za pomocą opasek zaciskowych
Czujki PIR w komplecie	1 szt., Komunikacja bezprzewodowa	...
Kontaktron w komplecie	1 szt., Komunikacja bezprzewodowa	...
Obsługa kart/breloków RFID	max. 48 szt. W zestawie : 3 szt.	...
Obudowa w komplecie	✓	...
Klawiatura w komplecie	—	...
Timery	2	...
Ilość obsługiwanych czytników	max. 8 szt. Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID : 1 szt.	...
Liczba obsługiwanych syren bezprzewodowych	max. 6 szt. (brak w zestawie)	...
Liczba obsługiwanych pilotów	max. 48 szt. W zestawie : 1 szt.	...
Użytkownicy + administratorzy	48 (46 + 1 + 1)	...

Ekspander w komplecie	—	...
Komunikacja bezprzewodowa	868 MHz	...
Wbudowane moduły	<ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz, • LAN 10 / 100 Mb/s, • 3G/4G - Obsługuje wiadomości typu push, powiadomienia tekstowe SMS, i powiadomienia audio za pośrednictwem telefonu • 2 x Gniazdo SIM 	...
Dostęp z komputera PC	aplikacja iVMS-4200	...
Dostęp z telefonu komórkowego	✓	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikacja dwukierunkowa - Szyfrowanie danych AES-128 • Obsługa zdarzeń wideo za pośrednictwem klienta mobilnego oraz email • Konfiguracja za pośrednictwem klienta www, klienta mobilnego lub oprogramowania • Zgodność z protokołem SIA-Contact ID • Sygnalizacja LED 	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...
Akumulator wewnętrzny	Akumulator Li-Ion 4520 mAh, Podtrzymanie bateryjne - 12 h	...
Obsługiwane języki	angielski	...
Detekcja	Otwarcie drzwi lub okna	...
Sygnalizacja alarmu	Sygnal do centrali alarmowej	...
Wejścia alarmowe	NO, NC	...
Klasa środowiskowa	Stopień 2	...
Czas pracy na baterii	~ 5 lat	...
Zastosowanie	Wewnętrzna	RACK 19", 1U
Zakres częstotliwości	868 MHz 868 MHz	...
Rodzaj czujnika	Pasywna podczerwień (PIR)	...
Zasięg detekcji / kąt wiązki	15 m / 85.9 °	...
Regulacja czułości	Automatyczna	...
Odporność na zwierzęta	≤ 30 kg	...

Cyfrowa kompensacja temperatury	✓	...
Wyjście alarmowe	Komunikacja bezprzewodowa	...
Wykrywalna prędkość ruchu	0.3 ... 2 m/s	...
Stopień zabezpieczenia (Grade)	EN50131 Security Grade 2 EN50131 Security Grade 2 EN50131 Security Grade 2	...
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	max. 1600 m max. 1600 m max. 900 m	...
Przyciski sterujące	4	...
Sygnalizacja LED	✓	...
Zasilanie	100 ... 240 V AC (przewód w komplecie) 1 x 3 V CR123A - w zestawie 1 x 3 V CR123A - w zestawie 1 x 3 V CR2032 - w zestawie	...
Żywotność baterii	~ 5 lat ~ 3 lata	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C -10 °C ... 55 °C -10 °C ... 55 °C -10 °C ... 55 °C	...
Standard	868 MHz 13.56 MHz S50	...
Zasięg działania	5 ... 10 cm	...
Klasa szczelności	IP67	...
W zestawie	1 szt. 3 szt.	...
Waga	0.56 kg 0.06 kg 0.12 kg 0.016 kg 0.004 kg	0.52 kg

Wymiary	170 x 170 x 39 mm • 103 x 23 x 23 mm - Transmitter • 37 x 14 x 11 mm - magnes 66 x 103 x 49 mm 63 x 35 x 11 mm 40 x 32 x 4 mm	483 x 151 x 45 mm
Producent / Marka	Hikvision	...
SAP Code	302401684	...
Gwarancja	2 lata	3 lata