



	KAMERA IP IPC-HFW4431E-SE-0360B 4.0 Mpx 3.6 mm DAHUA	KLAMRA KOŃCOWA PV-KK/30-50/B DO PANELI FOTOWOLTAICZNYCH 30 mm
		
	978.00 PLN 1202.94 PLN	2.83 PLN 3.48 PLN
Materiał wykonania	...	Aluminium
Standard	TCP/IP	...
Wysokość	...	30 mm
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Średnica otworu	...	9 mm
Wielkość matrycy	4.0 Mpx	...
śruba mocująca	...	—
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 1024 - 1.4 Mpx , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
System skanowania	Progresywny	...
Obiektyw	3.6 mm	...
Kąt widzenia	• 83 ° (dane producenta) • 82 ° (nasze testy)	...
Zasięg oświetlacza IR	40 m	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 50 dB	...
Interfejs RS-485	—	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	—	...
Przepływność (bitrate)	24 kb/s ... 10240 kb/s - H.264 14 kb/s ... 9984 kb/s - H.265	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4.0 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, UPnP, NTP, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20	...
ONVIF	16.12	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Konfigurowalne strefy prywatności • Detekcja ruchu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Analiza IVS : przekroczenie linii, zmiana sceny, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • ePoE, • 12 V DC / 500 mA 	...
Pobór mocy	≤ 6 W	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS 	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Obudowa	Compact - Metalowa / Plastikowa	...
Kolor	Biały	Czarny
Klasa szczelności	IP67	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.44 kg	0.22 kg
Wymiary	180 x 70 x 70 mm	50 33 27 mm
Obsługiwane języki	angielski, polski	...
Producent / Marka	DAHUA	...
Gwarancja	3 lata	2 lata