




	<a href="#">OLEJ SILNIKOWY OIL-4S-1L/CASTROL DO SILNIKÓW 4-SUWOWYCH</a>	<a href="#">OLEJ SILNIKOWY OIL-2S-0.1L/CEDRUS DO SILNIKÓW 2-SUWOWYCH 100 ml</a>	<a href="#">KAMERA WANDALOODPORNĄ IP IPC-HDBW5449R-ASE-NI-0360B Full-Color- 4 Mpx 3.6 mm DAHUA</a>
			
	41.29 PLN 50.79 PLN	7.32 PLN 9.00 PLN	2122.00 PLN 2610.06 PLN
Zastosowanie	4T	2T	...
Standard	...	...	TCP/IP
Klasa lepkości SAE	10W30	J1536 M/F-3	...
Przetwornik	...	...	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	...	4 Mpx
Klasyfikacja	API SL / CF	API TC ; API FB / FC	...
Opakowanie	1 l	100 ml	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ochrona antykorozyjna silnika</li> <li>• Stabilna lepkość podczas zmiennych warunków pracy</li> </ul>	...	...
Rozdzielczość	...	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	...	...	3.6 mm
Kąt widzenia	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 93 ° (dane producenta)</li> <li>• 88 ° (nasze testy)</li> </ul>
Interfejs RS-485	...	...	—
Gniazdo karty pamięci	...	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	...	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	1 / 1
Audio	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wejście na mikrofon zewnętrzny</li> <li>• Wyjście audio</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> </ul>
Przepływność (bitrate)	...	...	32 ... 8192 kbit/s - H.264 19 ... 8192 kbit/s - H.265
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	...	25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	...	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP
WEB Server	...	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	...	20
ONVIF	...	...	18.06

Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 140 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Mapa ciepła - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu</li> <li>• Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, szybki ruch, detekcja podejrzanego działania, nielegalne parkowanie, detekcja zgromadzenia ludzi, liczenie ludzi - wykrywanie i obsługa 4 niezależnych obszarów, porzucony/brakujący obiekt, zmiana sceny, detekcja twarzy</li> </ul>
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>
Domyślny login / hasło administratora	...	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	...	...	192.168.1.108
Porty dostępu przez www	...	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	37777
Port ONVIF	...	...	80
RTSP URL	...	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Zasilanie	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• ePoE,</li> <li>• 12 V DC / 370 mA</li> </ul>
Pobór mocy	...	...	≤ 4,4 W
Obudowa	...	...	Dome - Metalowa
Kolor	...	...	Biały
Klasa szczelności	...	...	IP67
Wandaloodporna	...	...	IK10
Temperatura pracy	...	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.95 kg	0.1 kg	0.45 kg
Wymiary	...	...	Ø 122 x 90 mm
Obsługiwane języki	...	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka	CASTROL	CEDRUS	DAHUA
Gwarancja	...	...	3 lata