

	<a href="#">PAZURKI MONTAŻOWE LE-665099 LEGRAND</a>	<a href="#">MODUŁ KONTROLERA DOSTĘPU MC16-PAC-EX-13 ROGER</a>
		
	0.32 GBP 0.39 GBP	2046.32 GBP 2516.97 GBP
Ilość obsługiwanych przejść	...	13
Zastosowanie	Seria produktów Niloe, Valena Life	...
Wejścia	...	78
Kolor	Czarny	...
Wyjścia	...	52
Ilość użytkowników	...	max. 12000 - Liczba identyfikatorów
Ilość nośników dla identyfikatora	...	8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.
Liczba uprawnień na identyfikator	...	100
Pamięć bufora	...	Bufor 8 000 000 zdarzeń
Obsługa czytników MCT	...	16 szt.
Podłączenia czytników	...	4 szt. - Wiegand / PRT
Liczba punktów logowania	...	26
Liczba terminali dostępu	...	52
Ilość stref dostępu	...	26
Ilość stref alarmowych	...	26
Liczba węzłów automatyki	...	26
Współpraca z akumulatorem	...	12 V / 7 Ah
Komunikacja	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ethernet - Gniazdo RJ-45</li> <li>• Interfejs RS-485</li> <li>• RACS 5 v2 (Roger)</li> </ul>

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa zintegrowana w programie VISO EX</li> <li>• Funkcje w systemie VISO EX: - baza danych MSSQL</li> <li>- praca w systemach rozproszonych</li> <li>- praca wielostanowiskowa</li> <li>- monitorowanie przejść z podglądem wideo</li> <li>- raportowanie zdarzeń RCP</li> <li>- maksymalna liczba przejść w systemie - nieograniczona</li> <li>- podział systemu na partycje obsługiwane przez niezależnych operatorów</li> <li>- narzędzie do integracji z systemami RACS5 (API)</li> <li>- integracje z wieloma systemami (systemy wind, aplikacje budynkowe, systemy SMS, BMS, PSIM, VMS, Active Directory)</li> </ul>
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 17 ... 22 V AC</li> <li>• 10 ... 15 V DC</li> <li>• 22 ... 26 V DC</li> </ul>
Temperatura pracy	...	5 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga	0.001 kg	0.14 kg
Wymiary	33 x 19 x 7 mm	175 x 72 x 30 mm
Producent / Marka	LEGRAND	ROGER
Gwarancja	2 lata	3 lata