






	<a href="#">PUSZKA POŁĄCZENIOWA PU-4D</a>	<a href="#">TESTER DO KABLI UT-681L UNI-T</a>	<a href="#">WTYCZKA PROSTA LE-50310 230 V 2.5 A LEGRAND</a>	<a href="#">WTYCZKA KATOWA LE-50409 230 V 16 A LEGRAND</a>	<a href="#">INTELIŻENTNY ZBLIŻENIOWY WYZWALACZ AKCJI PROXIBOX/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC</a>
					
	23.61 PLN 29.04 PLN	33.53 PLN 41.24 PLN	10.00 PLN 12.30 PLN	52.82 PLN 64.97 PLN	103.25 PLN 127.00 PLN
Zastosowanie	...	...	...	...	Bezdotykowe załączanie, wyłączanie, sterowanie urządzeniami, wyzwalanie akcji
Ilość przepustów	4 - Dławiki PG-9	...	...	...	...
Maksymalna wytrzymałość prądowa	...	...	2.5 A	16 A	...
Napięcie znamionowe	...	...	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	12 ... 24 V DC
Maksymalne łączne obciążenie	...	...	...	3500 W	—
Testowane kable	...	UTP, FTP, YTKSY - RJ45 (8P8C), RJ11 (6P4C)	...	...	...
Uziemienie	...	...	—	✓	...
Całkowity maksymalny prąd	...	...	...	...	—
Średnica kabla	4 ... 8 mm	...	...	...	...
Przewód elektryczny	...	...	max. 2 x 0.75 mm <sup>2</sup>	max. 3 x 1.5 mm <sup>2</sup>	...
Zasilanie	...	Bateria 9V, typ 6F22 (w zestawie)	...	...	...
Liczba wejść	...	...	...	...	0
Zaciski kablowe	...	...	zaciski skręcane	zaciski skręcane	...
Liczba wyjść	...	...	...	...	0
Typ wtyczki	...	...	CEE 7/16, Typ C	CEE 7/7	...
Typ złącza	...	...	...	...	zaciski skręcane (zasilanie)
Komunikacja bezprzewodowa	...	...	...	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	...	...	• Darmowa aplikacja <a href="#">wBox</a> na Android • Darmowa aplikacja <a href="#">wBox</a> na iOS
Wybrane cechy	...	• Test obecności zwarcia, przerwy w obwodzie • Tryb szybkiego / wolnego pomiaru • Automatyczne wyłączenie po 10 min bezczynności • Alarm niskiego poziomu baterii	...	Wtyczka wyposażona w wyłącznik z podświetleniem LED, zgodna ze standardem Uni-Schuko	• Wielofunkcyjny czujnik zbliżeniowy, • Rozróżnianie krótkich i długich sygnałów, • dostęp zdalny, • Obsługa technologii µWiFi, • Możliwość ukrycia czujnika, • Automatyczna kalibracja • Sygnalizacja LED
Obudowa	...	...	...	...	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	IP67	...	...	...	IP20
Kolor	...	...	Biały	Biały / Szary	Czarny
Temperatura pracy	...	...	...	...	-20 °C ... 50 °C
Waga	...	0.17 kg	0.015 kg	0.074 kg	0.026 kg
Wymiary	100 x 100 x 37 mm	103 x 96 x 28 mm	62 x 36 x 14 mm	79 x 75 x 55 mm	53 x 40 x 18 mm
Producent / Marka	...	UNI-T	LEGRAND	LEGRAND	BleBox
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00