



	KAMERA IP IPC-B312-APKZ - 1080p 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM UNIARCH	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW2501TMO-A-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA
		
	728.88 PLN 896.52 PLN	583.00 PLN 717.09 PLN
Standard	TCP/IP	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	5 Mpx
Interfejs RS-485	—	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	2880 x 1620 - 5 Mpx - tylko HD-CVI : Format obrazu 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p - tylko HD-CVI , 960 x 576 - 960H, PAL
Zasięg oświetlacza IR	50 m	60 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...
Obiektyw	2.8 ... 12 mm - Motozoom	2.8 mm
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080p	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-TX (RJ-45)	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 108 ° ... 33 ° (dane producenta) • 100 ° ... 35 ° (nasze testy) 	<ul style="list-style-type: none"> • 111 ° (dane producenta) • 108 ° @ HD-CVI, 92 ° @ AHD / HD-TVI (nasze testy)
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku 	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI
Protokoły sieciowe	IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, RTMP	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	10	...
ONVIF	✓	...
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA

Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Uniarch • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Uniarch	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456	...
Porty dostępu przez www	80, 554	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Uniarch Client	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
Wandaloodporna	...	—
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Strefy prywatności - maks. 4 • Sygnalizacja sabotażu • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC/HLC-Pro - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 630 mA	12 V DC / 490 mA
Pobór mocy	≤ 7.5 W	≤ 5.9 W
Obudowa	Compact - Plastik + Metal	Dome, Metal + Plastik
Kolor	Biały	Biały
Klasa szczelności	IP67	IP67
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.51 kg	0.42 kg

Wymiary	198 x 74 x 74 mm	Ø 122 x 99 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słoweński, węgierski, włoski ...	
Producent / Marka	UNIVIEW / UNIARCH	DAHUA
Gwarancja	3 lata	3 lata