	DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD	DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD	DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD	DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD	DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD	DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD	DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD	DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD	DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD	DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD	DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD	DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD	DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD	DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD	DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD	DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD	DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD	DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD	DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD	DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD	DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD	DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD	DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD	DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD	DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD	DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD	DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD	DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD	DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD	DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD	DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD	DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD	DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD	DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD	DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD	DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD	DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD
DDNS																																								
Dostęp z telefonu komórkowego																																								–
Domyślny login / hasło administratora																																								
Domyślny adres IP																																								
Temperatura pracy																																								
Porty dostępu przez www																																								
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia																																								
Porty dostępu przez aplikacje na PC																																								
Port dostępu przez aplikacje na PC																																								
Port UNVIP																																								
RTSP URL																																								
Prędkość transmisji strumienia głównego																																								
Wybrane funkcje	• Zgodność z RODBUS 3.0/02 Ja- Auto-negocjacja • Kontrola przepływu danych • Ethernet • Wskaźniki LED wyświetlające stan pracy urządzenia - Link/Act , 10/100 , 5 GHz, 2.4 GHz • W komplecie stacji standardowy i mini-profilowy														• Ochrona antyvandalowa; detekcja zdarzenia od podłoża oraz stancyja (dualowy)																							
Zasilanie				220 – 240 V AC, 50/60 Hz				• 12 V DC / 900 mA, -24 V DC / 400 mA			5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)	• 12 V DC / 5 A (zasilacz w komplecie) • Złącze jack wlotu USB			12 V DC a 15% zasilanie z zewnętrznego zasilacza	110 V ... 240 AC				12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)																	100 – 240 V AC	
Pobór mocy																				• 20 W (typowo)			• a 2.5 W @ PoE (802.3af) • a 10.5 W @ 12 V DC																	
Obudowa								Stop aluminium, Kolor: biały															Stome - Metalowa						Fantyzowa tetracine, Kolor: biały, wzór: ZEN, TY-35				Plastikowa	–
Kolor					Czarny				Pomarańczowy	Czarny					Czerwony							Czarny	Biały		Zielony					Czarny				Biały	–
Klasa szczelności								IP66											–				IP67												–	–
Przechowywanie																							RH																	
Temperatura pracy																							-30 °C ... 60 °C																	
Waga	0.04 kg	0.2 kg	0.056 kg	0.17 kg	0.005 kg		0.012 kg	0.72 kg		0.03 kg	0.13 kg	0.32 kg		0.006 kg	0.92 kg	0.25 kg	0.43 kg		0.02 kg	1.5 kg	2.09 kg		0.85 kg		0.76 kg		0.2 kg	0.38 kg	0.78 kg	0.85 kg		0.32 kg	0.052 kg	0.005 kg
Wymiary	121 x 78 x 32 mm	300 x 100 x 340 mm	85 x 54 x 2 mm	• 163 x 161 x 30 mm • 1 m (długość kabla)	27 x 12 x 15 mm			550 x 105 x 200 mm		65.5 x 7.9 x 6.6 mm	82 x 78 x 76 mm	110 x 58 x 30 mm	200 x 145 x 80 mm		93 x 22 x 5 mm	440 x 295 x 44 mm	866 x 237 mm		38.50 x 13 mm	• 581 x 468 x 162 mm (z podstawką) • 581 x 121 x 40 mm (bez podstawki)	max. 958 x 220 x 218 mm		153 x 112 mm		165 x 165 x 75 mm - 115 g		32 x 220 x 97 mm	160 x 90 x 30 mm	54 x 63 x 77 mm			196 x 124 x 44 mm	140 x 15 x 2 mm	34 x 8.5 x 4 mm
Obsługiwane języki																							polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski															
Producent / Marka	TP-LINK	AAST	ATLO			KLIMAS			WAGO	DAHUA			ALINK	KLIMAS	DAHUA	SATEL	SUSHI / REVEE	K2		ATLO		MACLEAN	Hikvision		DAHUA		TP-LINK		LEGRAND					AMNO	Bellos
EAN Code																							6111111146																	
Gwarancja	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata	1 rok (gwarancja ograniczona zakończeniem ZEON)	3 lata	3 lat			3 lata	3 lata	3 lata	3 lata			3 lata	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata		3 lata	3 lata	3 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00