

	WTYK KOMPRESYJNY BNC- W/ZAC-RG-6/MSR	MIERNIK POZIOMU SYGNAŁU RADIOWEGO SYSTEMU ABAX 2 ARF-200 SATEL	PRZEJŚCIE IEC320/1XGS LANBERG
			
	5.94 DKK 7.31 DKK	439.74 DKK 540.88 DKK	23.78 DKK 29.25 DKK
Zakres częstotliwości	...	868.0 ... 868.6 MHz	...
Zastosowanie	...	ABAX2	...
Napięcie	max. 250 V
Rodzaj złącza	BNC Wtyk prosty	...	Przejście : Wtyk IEC320 C14 / Gniazdo zasilania CEE 7/3 (Schuko)
Mocowanie elementów złącza	Mocowanie kompresyjne
Prąd	max. 16 A
Impedancja	75 Ω
Materiał	Mosiądz (pokryty niklem)
Przeznaczenie	Kabel koncentryczny
Mocowanie żyły	Wciskanie
Średnica kabla	max. 8.0 mm
Mocowanie ekranu	Mocowanie kompresyjne
Zasilanie	...	Akumulator Li-Poly 3.7 V / 600 mAh - Ładowanie przez port micro USB	...
Wodoszczelność	✓
Przykładowe zastosowanie	• RG6
Długość kabla	0.2 m
Producent / Marka	...	SATEL	Lanberg

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Szerokie pasmo pracy • Bardzo małe tłumienie w całym paśmie pracy • Wodoszczelność <p>połączenia złącza z kablem</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odporność na korozję - wykonane w całości z metali kolorowych i najwyższej jakości dielektryka • Znakomite dopasowanie do linii transmisyjnej w całym paśmie pracy • Poprawnie zaciśnięte złącze jest niemożliwe do zerwania • Konstrukcja chroniona jest licznymi patentami • Do zaciśnięcia należy użyć zaciskarki HT-5082R 	<ul style="list-style-type: none"> • Diody LED sygnalizujące stan pracy urządzenia, • Wskaźnik LED poziomu sygnału radiowego, • Sygnalizacja dźwiękowa, • Alarm niskiego poziomu baterii 	<ul style="list-style-type: none"> • Zastosowanie : UPS, PC, RTV, • Żyła : 3 x 1.5 mm • Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję
Waga	0.015 kg	0.1 kg	0.16 kg
Wymiary	Ø 14.5 mm x 37 mm	196 x 70 x 32 mm	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata