




	OBUDOWA DYSKU TWARDEGO 25PW1-U3-BK- EP ORICO	KARTA PAMIĘCI SD- MICRO-10/64-SAND microSD UHS-I, SDXC 64 GB SANDISK	PUNKT DOSTĘPOWY + Stacja kliencka DS-3WF01C-2N Hikvision
			
	31.10 PLN 38.25 PLN	36.88 PLN 45.36 PLN	1073.00 PLN 1319.79 PLN
Typ	...	microSD	...
Zakres częstotliwości	2412 MHz ... 2472 MHz
Rodzaj	...	UHS-I, SDXC	...
Obsługiwane dyski twarde	1 x SATA III, 2.5 " - 6 TB (max)
Pojemność	...	64 GB	...
Typ anteny	2Tx 2Rx MIMO 6 dBi Zintegrowana
Prędkość odczytu	...	140 MB/s	...
Standardy	• IEEE 802.11 b/g/n
Wyjścia	1 x USB 3.0 Micro B, max. 5 Gb/s
Sygnalizacja stanu pracy	Diody LED
Klasa	...	10, U1, A1	...
Porty LAN	3 x 10/100 Mbps BASE-TX (Cat. 5, RJ-45)
Adapter SD	...	✓	...
Obudowa	Plastikowa
Czułość odbiornika	• -72 dBm @ 65 Mbps • -97 dBm @ 1 Mbps
Tryby pracy	Access Point, Access Point Client, Access Point WDS, Klient WDS
Moc nadajnika	27 dBm
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie poziomej (H)	65 °
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie pionowej (V)	60 °
Wybrane cechy	Praca w konfiguracji Punkt- Punkt oraz Punkt- Wielopunkt
Zasilanie PoE	✓
Zasilanie	5 V DC - z portu USB	...	12 V / 1 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy	-30 °C ... 65 °C

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 95 %
Waga	0.06 kg	...	0.23 kg - Nadajnik / Odbiornik
Wymiary	130 x 80 x 14 mm	15 x 11 x 1 mm	150 x 150 x 44 mm - Nadajnik / Odbiornik
Producent / Marka	ORICO	SANDISK	Hikvision
SAP Code	301801029
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata