

	KOŁEK DO STYROPIANU FISCHER FID-50	PRZEWÓD 2C-W/J- W2.5-1.5MB 1.5 m	KAMERA IP APTI-AI508C4IW-36AD Active Deterrence - 5 Mpx 2.8 mm
			
	3.38 PLN 4.16 PLN	13.62 PLN 16.75 PLN	368.00 PLN 452.64 PLN
Długość	50 mm
Standard	IP
Średnica	Ø 25 mm
Grubość styropianu	≥ 50 mm
Średnica wkręta	Ø 4.5 mm / Ø 5 mm
Przewód	...	2 x CINCH Wtyk / JACK 2.5 mm Wtyk STEREO	...
Długość kabla	...	1.5 m	...
Wybrane cechy	...	• Bardzo prosty i szybki montaż	...
Rozdzielczość	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 720p
Przetwornik	1/2.8 " SONY Starvis™ Back- illuminated CMOS
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	106 °
Zasięg oświetlacza IR	—
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	40 m
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 1TB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1
Audio	• Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Obsługa dwukierunkowego audio
Prędkość transmisji strumienia głównego	max. 25 kl/s @ 5 Mpx
Interfejs	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	10
ONVIF	19.12

Inteligentna analiza obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów • przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów • detekcja zgromadzenia ludzi • detekcja podejrzanego działania • detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Aktywne odstraszenie intruzów działa na zasadzie migającego niebieskiego i czerwonego światła oraz dźwięku syreny lub komunikatów głosowych • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Strefy prywatności - maks. 3 • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision
Domyślny adres IP	192.168.1.168
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	80
Port dostępu przez aplikację mobilną	80
Port ONVIF	80

RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 400 mA
Pobór mocy	≤ 4.8 W
Obudowa	Compact, Metalowa
Kolor	Biały
Klasa szczelności	IP67
Klasa ochrony mechanicznej	—
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.004 kg	0.050 kg	1.29 kg
Wymiary	268 x 95 x 88 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, rosyjski, hiszpański, portugalski, włoski, ukraiński, węgierski
Producent / Marka	APTI
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata