

	<a href="#">KLAMRA ŚRODKOWA UNIWERSALNA PV-KS/50/B DO PANELI FOTOWOLTAICZNYCH</a>	<a href="#">OSŁONA WEWNĘTRZNA WTYKU RJ-45 RJ45/WP- N/INF*P100</a>	<a href="#">KABEL ELEKTRYCZNY YDY-5X4.0</a>	<a href="#">WTYK BNC-W/SKR- MET*P10</a>	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU ASI3213G-MW DAHUA</a>
					
	3.05 PLN 3.75 PLN	19.00 PLN 23.37 PLN	20.15 PLN 24.78 PLN	15.34 PLN 18.87 PLN	2063.00 PLN 2537.49 PLN
Materiał wykonania	Aluminium	...	...	...	...
Wysokość	21.5 mm	...	...	...	...
Przetwornik	...	...	...	...	CMOS
Wielkość matrycy	...	...	...	...	2 Mpx
Średnica otworu	9 mm	...	...	...	...
śruba mocująca	—	...	...	...	...
W opakowaniu	...	<b>100 szt. Podana cena za opakowanie</b>	...	<b>10 szt. Podana cena za opakowanie</b>	...
W odcinku	...	...	<b>100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki</b>	...	...
Rodzaj złącza	...	...	...	BNC Wtyk prosty	...
Rozdzielczość	...	...	...	...	1920 x 1080 - 1080p
Mocowanie elementów złącza	...	...	...	Skręcanie	...
Żyła wewnętrzna	...	...	5 x 4.0 mm <sup>2</sup> - Drut Cu	...	...
Mocowanie ekranu	...	...	...	Zaciskanie	...
Napięcie znamionowe	...	...	450 / 750 V	...	...
Mocowanie żyły	...	...	...	Skręcanie	...
Przeznaczenie	...	Osłona wewnętrzna wtyku modularnego RJ-45	...	Kabel koncentryczny	...
Powłoka zewnętrzna	...	...	Ø 14.5 mm - PVC	...	...
Średnica kabla	...	...	...	max. 7.2 mm	...
Kolor powłoki	...	...	Biały	...	...
Impedancja	...	...	...	75 Ω	...
Materiał	...	Guma	...	Metal	...
Standard	...	...	...	...	TCP/IP
Przykładowe zastosowanie	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RG6</li> <li>• HFEK</li> <li>• Triset113</li> </ul>	...
Oświetlacz IR	...	...	...	...	✓
Oświetlacz LED	...	...	...	...	✓
Wybrane cechy	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szerokie pasmo pracy</li> <li>• Odporność na korozję</li> </ul>	...
Pomiar temperatury	...	...	...	...	—
Zakres pomiaru temperatury	...	...	...	...	—
Dokładność pomiaru temperatury	...	...	...	...	—
Odległość rozpoznawania twarzy	...	...	...	...	0.3 m ... 1.5 m (max 1500 twarzy w bazie danych)
Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 13.56 MHz S50</li> <li>• Pamięć 1500 kart RFID</li> </ul>
Pamięć wewnętrzna	...	...	...	...	Obsługuje przechowywanie do 150 000 rekordów
Wyjście wideo	...	...	...	...	—
Interfejs RS-485	...	...	...	...	✓
Interfejs RS-232	...	...	...	...	—
Interfejs Wiegand	...	...	...	...	—
USB	...	...	...	...	1 x USB 2.0
Gniazdo karty pamięci	...	...	...	...	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	...	...	1 / 1 - Wyjścia przekaźnikowe
Audio	...	...	...	...	Komunikat głosowy
Interfejs sieciowy	...	...	...	...	1 x 10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	...	...	...	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
WEB Server	...	...	...	...	Wbudowany
ONVIF	...	...	...	...	—
Domyślny adres IP	...	...	...	...	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	...	...	...	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	...	...	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	...	...	37777
Wybrane funkcje	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany wyświetlacz LCD, pokazujący obraz z kamery wizyjnej - 4.3 " pojemnościowy ekran dotykowy, 480 x 272 px</li> <li>• Tryby identyfikacji : PIN, Identyfikator zbliżeniowy 13.56 MHz S50, Rozpoznawanie twarzy, Dowolna kombinacja powyższych</li> <li>• 1500 użytkowników</li> <li>• Aktualizacja oprogramowania przez sieć</li> <li>• Monitoring w czasie rzeczywistym</li> <li>• Wielokrotne uwierzytelnianie</li> <li>• Wykonanie zdjęcia twarzy po przesunięciu karty</li> <li>• Automatyczna rejestracja</li> <li>• Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)</li> <li>• Obsługa przycisku wyjścia</li> <li>• Detekcja statusu drzwi</li> <li>• Sterowanie zamkiem</li> <li>• Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tego samego kodu/karty dla uzyskania dostępu (anti-passback)</li> <li>• Automatyczne przesyłanie wiadomości alarmowych do stacji Master lub klienckiej po wprowadzeniu kodu przymusu otwarcia drzwi</li> <li>• Możliwość współpracy z kontaktronem i sygnalizacja zbyt długiego otwarcia drzwi</li> <li>• 128 harmonogramów czasowych</li> <li>• Odblokowanie przejścia tylko przy obecności więcej, niż jednego użytkownika</li> <li>• Zabezpieczenia antysabotażowe</li> </ul>
Zasilanie	...	...	...	...	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	...	...	...	≤ 18 W
Obudowa	...	...	...	...	Tworzywo sztuczne (ABS)



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Kolor	Czarny	Niebieski	...	...	Czarny + Srebrny
Klasa szczelności	...	...	...	...	—
Temperatura pracy	...	...	...	...	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.026 kg	0.001 kg	...	0.012 kg	• 0.22 kg (bez podstawki) • 0.24 kg (z podstawką)
Wymiary	50 x 36 x 24.5 mm	27 x 12 x 15 mm	...	Ø 14 mm x 60 mm	• 116 x 107 x 22 mm (bez podstawki) • 116 x 107 x 78 mm (z podstawką)
Obsługiwane języki	...	...	...	...	angielski
Producent / Marka	...	...	...	...	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00