





	ZŁĄCZKA DO TAŚM LED AD-TL-6499/Z/T/RGBW 12 mm ORNO	PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER RUT901 Dual SIM 2.4 GHz 300 Mb/s Teltonika	LAKIER GRAFITOWY PRZEWODZĄCY GRAPHITE- VARNISH 2 X FIOŁKA 1.5 ml AG TERMOPASTY
			
	5.29 PLN 6.51 PLN	559.00 PLN 687.57 PLN	11.82 PLN 14.54 PLN
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz	...
Szerokość taśmy	12 mm
Opakowanie	2 x Fiolka 1.5 ml (lakier + rozpuszczalnik)
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem LED RGBW	...	<ul style="list-style-type: none"> • Naprawa oraz renowacja powłok grafitowych w urządzeniach elektronicznych, • Naprawa ścieżek na płytkach PCB
Klasa szczelności	—
Typ anteny	...	2 x Antena dookólna Wi-Fi - 5 dBi (złącze SMA) , 2 x Antena dookólna 4G LTE - 4 dBi (złącze SMA-RP)	...
Maksymalne napięcie zasilania	48 V
Standardy	...	IEEE 802.11 b/g/n, 4G, 3G, 2G	...
Kolor	Biały	...	Czarny
Prędkość transmisji	...	11n : 300 Mb/s 11g : 54 Mb/s 11b : 11 Mb/s LTE : 150 / 42 / 0.236 Mb/s (4G / 3G / 2G)	...
Porty LAN	...	• 1 x 10/100 Mbps - WAN • 3 x 10/100 Mbps - LAN	...
Moc nadajnika	...	≤ 20 dBm @ 2.4 GHz ≤ 23 dBm @ 4G LTE ≤ 24 dBm @ 3G WCDMA ≤ 33 dBm @ 2G GSM	...
Kontrolki LED	...	Power, WAN, 3 x LAN, LTE, Wskaźnik sygnału	...
Typ sieci	...	4G, 3G	...
LTE	...	✓	...
QSS	...	—	...
WDS	...	—	...
Serwer DHCP	...	✓	...

Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • WPA-PSK/WPA2-PSK • WPA2-PSK • WPA2-EAP • WPA2-EAP/WPA3-EAP • WPA3-EAP • WPA2-PSK/WPA3-SAE • WPA3-SAE • OWE • AES-CCMP • TKIP • Tryby automatycznego szyfrowania • Separacja klienta • ukrycie SSID • filtrowanie adresów MAC 	...
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www, aplikacja Teltonika RMS, SMS	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Współpraca z systemami IoT (Internet of Things), • Możliwość pracy jako Hotspot, • Wsparcie dla technologii VoIP, • 2 x Gniazdo SIM • Obsługa DHCP Relay • lista klientów DHCP • Routing statyczny / dynamiczny • Obsługa VPN • Domyślny adres : 192.168.1.1 • Konfiguracja za pomocą aplikacji Teltonika RMS • Kopia zapasowa połączenia WAN - dzięki w pełni funkcjonalnemu portowi WAN / LAN można korzystać z różnych typów połączeń zapasowych, w tym modemów kablowych, światłowodowych i DSL 	<ul style="list-style-type: none"> • Gęstość : 1.2 g/cm³ @ 20 °C, • Lepkość : 15 ... 50 Pa·s @ 20 °C • Dobra elektrochemiczna ochrona metalu przed korozją • Lakier światłoutwardzalny • W zestawie dedykowany rozpuszczalnik (octan etylu)
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • 9 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie) • 9 ... 30 V DC • 9 ... 30 V DC - Passive PoE, Zasilanie z LAN1 	...
Pobór mocy	...	≤ 7 W	...
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 75 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Waga	0.002 kg	0.26 kg	...
Wymiary	28 x 20 mm	110 x 100 x 50 mm	...

Producent / Marka	ORNO	Teltonika	AG TERMOPASTY
Gwarancja	2 lata	2 lata	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00