




	PUSZKA PODTYNKOWA PIĘCIOKROTNA P-5X60-D SIMET	OPASKA NA REKE Z TAGIEM RFID ATLO-714	REJESTRATOR IP BCS-L-SNVR0401-4KE 4 KANAŁY
			
	41.45 PLN 50.98 PLN	10.68 PLN 13.14 PLN	791.00 PLN 972.93 PLN
Standard	...	Unique EM 125kHz	...
Standard	TCP/IP
Kompatybilność	...	EM4100/4102	...
Ilość segmentów	5
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	...	—	...
Obsługiwane rozdzielczości	max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 px
Klasa szczelności	IP30
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	...	—	...
Nadruk numeru seryjnego	...	—	...
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Obsługa audio	4 Kanały - Audio z kamer
Wejścia audio	1 szt. CINCH
Wyjścia audio	1 szt. CINCH
Zakres regulacji opaski	...	Ø 35 mm ... 65 mm	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Podtynkowa do ścian pustych • usztywniona konstrukcja • wskaźnik palności : 960 °C • Klasa V0 • 5 x 4 punkty mocowania • 10 wkrętów montażowych, 6 specjalnych śrub z zaczepami do mocowania w ścianie, 8 przegród kablowych - w zestawie 	Układ scalony TK-4100	...
Materiał wykonania	bezhalogenowy i niepalny
Kolor	Niebieski	Czarny + Biały	...
Obsługiwane dyski twarde	1 x 10 TB SATA
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Rozstaw otworów montażowych	60 mm
Protokoły sieciowe	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, ONVIF
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search
Przepływność (bitrate)	max. 80 Mb/s
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Porty dostępu przez www	80, 3777

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
ONVIF	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Inteligentna analiza obrazu	✓
Detekcja ruchu	✓
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • aplikacja CMS • Detekcja ruchu • Strefy prywatności <p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje</p> <ul style="list-style-type: none"> • przekroczenie linii • wtargnięcie • detekcja twarzy • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Zasilanie	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Waga	0.224 kg	0.013 kg	0.45 kg
Wymiary	357 x 71 x 63 mm	245 x 37 x 7 mm	206 x 205 x 48 mm
Obsługiwane języki	angielski, polski
Kraj pochodzenia	Chiny
Producent / Marka	SIMET	ATLO	BCS
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00