

	SZAFKA RACK STOJĄCA EPRADO-R19-24U/800FW	WTYK Z GUMKA USZCZELNIAJĄCA F/5.9-G	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA BRATECK- LCD-501N	KONTROLER DOSTĘPU ASC3202B DAHUA	BEZPRZEWODOWA CZUJKA TEMPERATURY AX PRO DS- PDTPH-E-WE Hikvision
					
	1468.80 PLN 1806.62 PLN	0.51 PLN 0.63 PLN	14.76 PLN 18.15 PLN	2081.00 PLN 2559.63 PLN	301.00 PLN 370.23 PLN
Ilość obsługiwanych przejść	2	...
Szerokość wewnętrzna	19 "
Wysokość wewnętrzna	24 U
Współpraca	Współpraca z systemami kontroli dostępu	HIKVISION AX PRO
Rodzaj złącza	...	"F" Wtyk prosty
Mocowanie elementów złącza	...	Wkręcane
Standard mocowania	VESA 75, 100
Głębokość wewnętrzna	730 mm
Detekcja	Temperatura / wilgotność względna
Mocowanie ekranu	...	Wkręcanie
Rozmiar TV w calach	max. 32 "
Szerokość zewnętrzna	600 mm
Mocowanie żyły	...	—
Ilość obsługiwanych czytników	• 2 szt. RS-485, • 2 szt. Wiegand	...
Wysokość zewnętrzna	1275 mm
Przeznaczenie	...	Kabel koncentryczny
Współpraca z akumulatorem	—	...
Dystans od powierzchni montażu	88 mm od ściany
Głębokość zewnętrzna	800 mm
Średnica kabla	...	max. 5.9 mm
Wejścia / wyjścia alarmowe	2 / 2	...
Impedancja	...	75 Ω
Otwory na wentylatory	105 x 105 mm (4 miejsca) 340 x 260 mm (całkowity wymiar otworu)
Zakres pomiaru temperatury	• -10 °C ... 55 °C (czujnik), • -35 °C ... 99 °C zewnętrzny (sonda)
Materiał	...	Metal
Nośność	800 kg	...	30 kg
Pochylenie w pionie	-15 ° ... 15 °
Przykładowe zastosowanie	...	RG59
Sygnalizacja alarmu	• Wyświetlacz LCD, • Sygnał do centrali alarmowej
Obrót w poziomie	-24 ° ... 24 °
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	—
Zakres częstotliwości	868 MHz - Tri-X Wireless
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	max. 1200 m
Drzwi	• Przednie: przeszklone • Boczne: metalowe, zatraskowe • Tylne: metalowe, uchylne
Wejścia alarmowe	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> • 3 x RS-485, • 2 x Wiegand 34/26, • 1 x Ethernet 10 / 100 Mbit/s (RJ-45) 	...
Czas pracy na baterii	~ 2 lata
Protokoły sieciowe	P2P, IPv4, DNS, DDNS, TCP, UDP, ONVIF CGI	...
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • Główny tryb sterowania • Podrzędny tryb sterowania 	...
SAP Code	314300162
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Od góry znajdują się 2 przepusty kablowe o wymiarach 375 x 60 mm • W podłodze znajduje się 6 przepustów kablowych o wymiarach 375 x 60 mm • Zdejmowane ściany boczne • Możliwość montażu drzwi jako lewych bądź prawych • W zestawie 4 kluczyki • Cztery szyny rack do montażu urządzeń (dwie z przodu, dwie z tyłu) • Szafę montuje się na kółkach w celu możliwości jej przemieszczania lub na 4 nogach 	<ul style="list-style-type: none"> • Szerokie pasmo pracy • Odporność na korozję • Gumka uszczelniająca 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa 2 drzwi (2x czujnik drzwi, 2x przycisk wyjścia, 2x linia alarmowa, 2x zamek) • 1000 zaindeksowanych użytkowników • Obsługa do 3000 odcisków palców • Pamięć 5000 kart RFID • Obsługuje przechowywanie do 300 000 rekordów • 128 harmonogramów czasowych • Tryby identyfikacji : Karta RFID, dostęp zdalny, PIN, Odcisk palca - Dowlolna kombinacja powyższych • Zabezpieczenia antysabotażowe • Automatyczne przesyłanie wiadomości alarmowych do systemu SmartPSS lub po wprowadzeniu kodu, karty lub odcisku palca zdefiniowanego jako otwarcie drzwi pod przymusem • Licznik czasu otwarcia drzwi z możliwością wysłania sygnału alarmowego po przekroczeniu zadanej wartości • Sygnał dźwiękowy - Buzzer • Biała lista, Czarna lista • Wbudowany web-serwer • Aktualizacja oprogramowania przez sieć • Monitoring i konfiguracja przez sieć - aplikacja SmartPSS Lite • Wyjście zasilania 12 V DC / 1 A - doprowadzenie zasilania do zamka • Obsługa sprzętowej konfiguracji portu we/wy i eksportowanie schematów konfiguracji • Zgodność z ONVIF 	<ul style="list-style-type: none"> • Wyświetlacz LCD - 2.7 " • Czujka cyfrowa • Wskaźnik sygnału • Wskaźnik naładowania baterii • Komunikacja dwukierunkowa • Zgodność z protokołem Tri-X • Szyfrowanie danych AES-128 • Ochrona przed zagłuszeniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża • Zdalna konfiguracja • Zdalne zarządzanie • Urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych • Bardzo łatwa instalacja
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 2.5 A • PoE (802.3at) 	2 x bateria LR3 (AAA) 1.5 V (w zestawie)
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 2 W (standby) • max. 20.4 W @ 12 V (praca) • max. 14.4 W @ PoE (praca) 	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne (PC + ABS)	...
Kolor	Czarny RAL9004	...	Czarny	Biały	Biały

Klasa odporności mechanicznej	IK06	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 95 % (bez kondensacji)	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga	59.6 kg	0.0032 kg	0.524 kg	0.72 kg	0.074 kg
Wymiary	...	Ø 11 mm x 20 mm	115 x 115 x 88 mm	186 x 186 x 58 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 63 x 63 x 18 mm • 3 m (długość kabla)
Producent / Marka	BRATECK	DAHUA	Hikvision
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00