



	DOMOWY SYSTEM WI-FI DECO-M4(2-PACK) 2.4 GHz, 5 GHz 300 Mb/s + 867 Mb/s TP-LINK	TERMOSTAT KTO-011
		
	35747.12 HUF 43968.96 HUF	2307.69 HUF 2838.46 HUF
Liczba urządzeń w komplecie	2 szt.	...
Typ czujnika	...	Bimetaliczny
Zakres częstotliwości	2.4 GHz, 5 GHz	...
Typ styku	...	NC - rozwierany po przekroczeniu ustawionej temperatury
Maksymalne napięcie zasilania	...	250 V AC
Typ anteny	2 x Antena dookólna - wbudowana	...
Obciążalność styków	...	10 A
Zakres ustawiania temperatur	...	0 °C ... 60 °C
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz	...
Histereza	...	7 °C ± 4 °C
Prędkość transmisji	300 Mb/s + 867 Mb/s	...
Klasa szczelności	...	IP20
Montaż	...	Szyna DIN TS-35
Kontrolki LED	✓	...
DDNS	✓	...
Serwer DHCP	✓	...
Aktualizacja firmware	Automatyczna	...
Zabezpieczenia	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Ochrona przed atakami DoS, zapora sieciowa SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC	...
Porty LAN	2 x 10/100/1000 Mb/s 2 x 10/100/1000 Mbps (RJ-45. UTP/STP)	...
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www ,	...

Moc nadajnika	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 23 dBm @ 5 GHz	...
Zasilanie	12 V DC / 1.2 A (zasilacz w komplecie)	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • DECO-M4(2-PACK) oferuje stabilne połączenie o prędkości nawet do 1.167 Gb/s i jest kompatybilne ze wszystkimi modemami kablowymi, a cały system może obsłużyć nawet do 100 urządzeń bezprzewodowych w sieci • Technologia TP-Link Mesh: MU-MIMO, Automatyczny wybór trasy, Sterowanie AP, Sterowanie pasma, Beamforming • Przekierowanie portów • Tryb routera / Tryb punktu dostępowego • Kompatybilność z Amazon Alexa, IFTTT • IPv4/IPv6 • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • Czarna lista • Firewall • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Filtracja dostępu do Internetu • Kontrola dostępu, kontrola rodzicielska • Zdalne zarządzanie • Routing statyczny / dynamiczny • Statystyki transmisji bezprzewodowej • Kompatybilność ze wszystkimi modelami Deco 	...
Wymagania systemowe	<ul style="list-style-type: none"> • Android 4.3 lub nowszy • iOS 9.0 lub nowszy 	...
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	-20 °C ... 80 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Waga	0.36 kg	0.040 kg
Wymiary	Ø 91 x 190 mm	60 x 43 x 33 mm
Producent / Marka	TP-LINK	...
Gwarancja	3 lata	2 lata