

	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H50PV21-28W 2Mpx / 5Mpx 2.8 mm	KAMERA IP IPC2124LE-ADF40KM-G - 4 Mpx 4 mm UNIVIEW	OSŁONA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-C*P100
			
	96.00 PLN 118.08 PLN	642.51 PLN 790.29 PLN	14.10 PLN 17.34 PLN
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI	TCP/IP	...
W opakowaniu	100 szt. Podana cena za opakowanie
Przeznaczenie	Osłona wtyku modularnego RJ-45
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Materiał	Guma
Wielkość matrycy	5 Mpx	4 Mpx	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 52 dB	...
Interfejs RS-485	...	—	...
Rozdzielczość	<ul style="list-style-type: none"> • 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD, HD-TVI, • 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ AHD, HD-TVI, HD-CVI, • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD, HD-CVI, HD-TVI 	<ul style="list-style-type: none"> • 2688 x 1520 - 4 Mpx , • 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , • 2304 x 1296 - 3 Mpx , • 1920 x 1080 - 1080p 	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Zasięg oświetlacza IR	20 m	50 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Obiektyw	2.8 mm	4 mm	...
Metoda kompresji obrazu	...	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 89 ° (dane producenta) • 83 ° (nasze testy) 	<ul style="list-style-type: none"> • 84 ° (dane producenta) • 80 ° (nasze testy) 	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 4 Mpx	...
Wyjście wideo	1 Vpp 75 Ω, AHD, HD-CVI, HD-TVI - wybierane przełącznikiem
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...

Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Protokoły sieciowe	...	IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL / TLS, QoS, IEEE 802.1x, SNMP	...
WEB Server	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	32	...
ONVIF	...	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView	...
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.13	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 123456	...
Porty dostępu przez www	...	80, 554	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80	...
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...



Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Automatyczny balans bieli 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii (sylwetka człowieka) 	...
Zasilanie	12 V DC / 180 mA	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 540 mA 	...
Pobór mocy	≤ 2.2 W	≤ 6.5 W	...
Obudowa	Dome - Plastikowa	Compact, Metal + Plastik	...
Kolor	Biały	Biały	Czarny
Klasa szczelności	—	IP67	...
Wandaloodporna	—	—	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.11 kg	0.43 kg	...
Wymiary	Ø 84 x 69 mm	190 x 73 x 71 mm	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski	polski, angielski, czeski, hiszpański, holenderski, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	APTI	UNIVIEW	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata