




|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   | <a href="#">KAMERA IP BCS-L-PIP12FW PINHOLE - 1080p 2.8 mm BCS Line</a>  | <a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1231R-Z-A-2712 - 1080p 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA</a>                 | <a href="#">PUSZKA POŁĄCZENIOWA PU-5</a>   |
|   |   |   |                           |
|   | 1185.00 PLN<br>1457.55 PLN   | 600.00 PLN<br>738.00 PLN   | 7.76 PLN<br>9.54 PLN   |
| Materiał                                | ...  | ...  | PET  |
| Standard                                | IP   | AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL  | ...  |
| Wybrane cechy                           | ...  | ...  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spełnia wymogi kategorii 5e</li> <li>• Złącza typu Krone</li> </ul> |
| Wielkość matrycy                        | ...  | 2.1 Mpx  | ...  |
| Przetwornik                             | 1/3 " Progressive Scan CMOS  | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS  | ...  |
| Rozdzielczość                           | 1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 960 - 1.3 Mpx<br>1280 x 720 - 720p   | 1920 x 1080 - 1080p ,<br>960 x 576 - 960H, PAL   | ...  |
| Wyjście wideo                           | ...  | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω   | ...  |
| Gniazdo karty pamięci                   | —  | ...  | ...  |
| Obiektyw                                | 2.8 mm @ F2.0 (pinhole)  | 2.7 ... 12 mm - Motozoom   | ...  |
| Metoda kompresji obrazu                 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  | ...  | ...  |
| Wejścia / wyjścia alarmowe              | —  | ...  | ...  |
| Kąt widzenia                            | 96 °   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 102 ° ... 33 ° (dane producenta)</li> <li>• 100 ° ... 34 ° (nasze testy)</li> </ul> | ...  |
| Zasięg oświetlacza IR                   | —  | 80 m   | ...  |
| Regulacja mocy oświetlacza IR           | ...  | Automatyczna   | ...  |
| Audio                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wejście Audio</li> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wyjście Audio</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> </ul> | Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI  | ...  |
| Stosunek sygnał/szum (S/N)              | ...  | > 65 dB  | ...  |
| Prędkość transmisji strumienia głównego | 25 kl/s @ 1080p  | ...  | ...  |
| Interfejs                               | 10/100 Base-T (RJ-45)  | ...  | ...  |
| WEB Server                              | Wbudowany  | ...  | ...  |
| Maks. liczba użytkowników on-line       | 20   | ...  | ...  |
| ONVIF                                   | ✓  | ...  | ...  |
| Inteligentna analiza obrazu             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• wtargnięcie</li> <li>• przekroczenie linii</li> </ul>   | ...  | ...  |
| Menu ekranowe OSD                       | ...  | ✓  | ...  |

|                                       |   |   |                 |
|---------------------------------------|---|---|-----------------|
| Wybrane funkcje                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• AWB - Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• AES - Automatyczna elektroniczna migawka</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• D-ZOOM - Zoom cyfrowy : 16 x</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obiektyw motozoom</li> <li>• WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu</li> </ul> |                 |
| Dostęp z telefonu komórkowego         | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a><br>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a>  | ...   | ...             |
| Domyślny adres IP                     | 192.168.1.108   | ...   | ...             |
| Domyślny login / hasło administratora | admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  | ...   | ...             |
| Porty dostępu przez www               | 80, 37777   | ...   | ...             |
| Porty dostępu przez aplikację na PC   | 37777   | ...   | ...             |
| Port dostępu przez aplikację mobilną  | 37777   | ...   | ...             |
| Port ONVIF                            | 80  | ...   | ...             |
| RTSP URL                              | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0<br>- Strumień główny<br>rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1<br>- Strumień pomocniczy  | ...   | ...             |
| Zasilanie                             | 12 V DC / 130 mA  | 12 V DC / 790 mA  | ...             |
| Pobór mocy                            | max. 1.56 W   | ≤ 9.4 W   | ...             |
| Obudowa                               | Mini - Metalowa   | Compact, Metalowa   | ...             |
| Kolor                                 | Czarny  | Biały   | Czarny          |
| Klasa szczelności                     | —   | IP67  | ...             |
| Klasa ochrony mechanicznej            | —   | ...   | ...             |
| Temperatura pracy                     | -40 °C ... 60 °C  | -30 °C ... 60 °C  | ...             |
| Waga                                  | 0.08 kg   | 0.54 kg   | 0.036 kg        |
| Wymiary                               | • 44 x 35 x 30 mm<br>• 50 cm (długość kabla)  | 210 x 90 x 90 mm  | 66 x 36 x 26 mm |
| Obsługiwane języki                    | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski  | ...   | ...             |
| Producent / Marka                     | BCS Line  | DAHUA   | ...             |
| Gwarancja                             | 3 lata  | 3 lata  | 3 lata          |