



	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU ASC2202B-S DAHUA</a>	<a href="#">KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA SD6CE245U-HNI - 1080p 3.95 ... 177.7 mm DAHUA</a>
		
	887.00 PLN 1091.01 PLN	8055.00 PLN 9907.65 PLN
Standard	...	TCP/IP
Ilość obsługiwanych przejść	2 (jednokierunkowe)	...
Przetwornik	...	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Współpraca	DAHUA	...
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx
Ilość obsługiwanych czytników	4 szt.	...
Współpraca z akumulatorem	—	...
Linie wyjściowe	2 szt. - Przekaznikowe	...
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - D1
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-485,</li> <li>• Ethernet,</li> <li>• Wiegand</li> </ul>	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100000 zaindeksowanych użytkowników</li> <li>• Historia 500000 zdarzeń</li> <li>• Programowanie zdalne z komputera</li> <li>• Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tej samej karty dla uzyskania dostępu (anti-passback)</li> <li>• Licznik czasu otwarcia drzwi z możliwością wysłania sygnału alarmowego po przekroczeniu zadanej wartości</li> <li>• Automatyczne przesyłanie wiadomości alarmowych do systemu SmartPSS lub po wprowadzeniu kodu, karty lub odcisku palca zdefiniowanego jako otwarcie drzwi pod przymusem</li> <li>• Możliwość montażu na ścianie, lub na szynie DIN TS-35</li> </ul>	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
System skanowania	...	Progresywny

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Obiektyw	...	3.95 ... 177.7 mm
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 70 ° ... 1.8 ° (dane producenta)</li> <li>• 64 ° ... 1.9 ° (nasze testy)</li> </ul>
Zoom optyczny	...	x 45
Zoom cyfrowy	...	x 16
Zasięg oświetlacza IR	...	250 m
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 55 dB (AGC wyłączone)
Wyjście wideo	...	1 Vpp / 75 Ω
Prędkość obrotowa przy presetach	...	max. 300 °/s (poziom) max. 200 °/s (pion)
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	...	0.1 °/s ... 200 °/s (poziom) 0.1 °/s ... 120 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie	...	360 ° ciągły
Zakres obrotu w pionie	...	-20 ° ... 90 °
Interfejs RS-485	...	✓
Protokoły	...	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD Automatyczne rozpoznawanie
Liczba presetów	...	300
Skanywanie w poziomie	...	✓
Ustawiane trasy ruchu	...	8
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Przepływność (bitrate)	...	448 ... 8192 kbit/s
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	7 / 2
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wejście na mikrofon zewnętrzny</li> <li>• Wyjście audio</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> </ul>
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	1 ... 50 kl/s - 1080p
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x
WEB Server	...	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20
ONVIF	...	16.12
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port 37777 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> </ul>
Domyślny adres IP	192.168.0.2	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	admin / admin



Porty dostępu przez www	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inteligentne śledzenie obiektów</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności - 24</li> <li>• Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• Kamera posiada wbudowaną grzałkę wraz z termostatem</li> <li>• Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu</li> <li>• Analiza IVS, przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy</li> </ul>
Zasilanie	• PoE (802.3at), • 12 V DC / 4 A	• PoE (802.3at), • 24 V AC / 3 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	≤ 25 W
Obudowa	...	Speed Dome Metalowa
Kolor	...	Biały
Wandaloodporna	...	IK10
Klasa szczelności	...	IP67
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.27 kg	6.59 kg (z uchwytem)
Wymiary	155 x 116 x 50 mm	209 x 270 x 420 mm (z uchwytem)
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, arabski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, koreański, niemiecki, perski, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka	DAHUA	DAHUA
Gwarancja	3 lata	5 lat