



	CZUJKA PIR MD-13B7 AC 230V DO STEROWANIA OŚWIETLENIEM EL HOME	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA SD22204DB-GC - 1080p 2.7 ... 11 mm DAHUA
		
	28.70 PLN 35.30 PLN	1460.00 PLN 1795.80 PLN
Rodzaj czujnika	Pasywna podczerwień (PIR)	...
Kąt detekcji	180 °	...
Zasięg	12 m	...
Standard	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Zastosowanie	Do zastosowań zewnętrznych	...
Przetwornik	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Regulacja czułości	3 ... 2000 Lux (regulacja ręczna)	...
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx
Zalecana wysokość montażu	1.8 ... 2.5 m nad podłogą (montaż na ścianie)	...
Regulacja czasu załączenia oświetlenia	10 s ... 7 minut	...
Maksymalne obciążenie wyjść	1200 W (obciążenie rezystancyjne) 300 W (obciążenie indukcyjne)	...
Odporność na zwierzęta	—	...
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - D1
Obiektyw	...	2.7 ... 11 mm
Kąt widzenia	...	• 99 ° ... 32 ° (dane producenta) • 79 ° ... 30 ° (nasze testy)
Zoom optyczny	...	x 4
Zoom cyfrowy	...	x 16
Temperatura pracy	-18 °C ... 40 °C	...
Oświetlacz IR	...	—
Prędkość obrotu zależna od wartości ZOOM	...	✓

Zakres obrotu w poziomie	...	0 ... 355 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Zakres obrotu w pionie	...	0 ° ... 90 °
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	...	• 0.1 °/s ... 100 °/s (poziom), • 0.1 °/s ... 60 °/s (pion)
Prędkość obrotowa przy presetach	...	• 100 °/s (poziom) • 60 °/s (pion)
Sterowanie	...	Za pomocą interfejsu RS-485 Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora
Protokoły	...	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD (auto wykrywanie)
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS : 1 Vpp 75 Ω
Audio	...	—
Liczba presetów	...	300
Ustawiane trasy ruchu	...	8
Skanowanie w poziomie	...	✓
Parkowanie (Park action)	...	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD	...	✓
Zasilanie	220 V ... 240 V AC @ 50Hz	12 V DC / 750 mA
Pobór mocy	...	≤ 9 W
Obudowa	...	Speed Dome, Metalowa
Kolor	Czarny	Biały
Klasa szczelności	IP44	IP66

Klasa ochrony mechanicznej	...	IK10
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.14 kg	0.53 kg
Wymiary	98 x 87 x 76 mm	122 x 89 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski
Producent / Marka	EL HOME	DAHUA
Gwarancja	2 lata	5 lat