



	<a href="#">KAMERA IP IPC-HDW2841T-ZS-27135 WizSense - 8.3 Mpx, 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA</a>	<a href="#">GNIAZDO POJEDYNCZE DGZ1BZ.01/11A-SIMON54 250 V 16 A IP44</a>
		
	1881.00 PLN 2313.63 PLN	25.96 PLN 31.93 PLN
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Napięcie znamionowe	...	250 V AC
Wielkość matrycy	8.3 Mpx	...
Maksymalna wytrzymałość prądowa	...	16 A
Uziemienie	...	✓
Zaciski kablowe	...	zaciski skręcane
Typ gniazda	...	CEE 7/5
Przesłona ochronna	...	✓
Zastosowanie	...	Podtynkowe, Seria produktów Simon 54, do ramek Premium
Montaż	...	Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów
Wybrane cechy	...	Obudowa bryzgoszczelna
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 3072 x 2048 - 6.3 Mpx , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3.1 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom	...
Kąt widzenia	• 113 ° ... 31 ° (dane producenta) • 110 ° ... 32 ° (nasze testy)	...
Zasięg oświetlacza IR	40 m	...
Interfejs RS-485	—	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour	...

Maks. liczba użytkowników on-line	20	...
ONVIF	21.12	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 8.3 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
WEB Server	Wbudowany Wbudowany	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obiektyw motozoom - Sterowanie z poziomu przeglądarki, NVR lub oprogramowania</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy</li> <li>• Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny</li> </ul>	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 530 mA</li> </ul>	...
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 6.4 W @ 12 V DC</li> <li>• ≤ 7.6 W @ PoE</li> </ul>	...
Wandaloodporna	—	...
Klasa szczelności	IP67	IP44

Obudowa	Dome - Metalowa	Tworzywo sztuczne bezhalogenowe, PC
Kolor	Biały	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biały (RAL 9003) (pokrywa),</li> <li>• Przezroczysty (klapka)</li> </ul>
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.69 kg	0.082 kg
Wymiary	Ø 122 x 108 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 89 x 84 x 45 mm</li> <li>• 29 mm - głębokość montażu</li> </ul>
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, ukraiński, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	DAHUA	KONTAKT Simon
Gwarancja	3 lata	6 lat

