




	RAMKA MONTAŻOWA A19-FRAME	PUNKT DOSTĘPOWY +ROUTER RG-M32 Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 800 Mb/s + 2402 Mb/s REYEE	KAMERA IP IPC-HDW1430DT-STW-0280B Wi-Fi - 3.7 Mpx 2.8 mm DAHUA
			
	61.96 PLN 76.21 PLN	621.00 PLN 763.83 PLN	704.00 PLN 865.92 PLN
Standard	IP
Typ obudowy	1 U Rack 19"
Materiał wykonania	Metal
Zakres częstotliwości	...	• 2.4 GHz, • 5 GHz ,	...
Typ anteny	...	4x4 MU-MIMO - wbudowane 4 szt. dual-band • 4 dBi @ 2.4 GHz • 4 dBi @ 5 GHz	...
Standardy	...	IEEE 802.11ax Wi-Fi 6	...
Rozdzielczość	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw	2.8 mm
Prędkość transmisji	...	800 Mb/s @ 2.4 GHz + 2402 Mb/s @ 5 GHz	...
Kąt widzenia	90 °
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 56 dB
Porty LAN	...	3 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Interfejs WAN	...	1 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Port USB	...	—	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Kontrolki LED	...	Power / System / Mesh, Wskaźnik sygnału	...
DDNS	...	—	...
Serwer DHCP	...	✓	...
Aktualizacja firmware	...	✓	...
Audio	• Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Obsługa dwukierunkowego audio • Wyjście audio • Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 3.7 Mpx
Zabezpieczenia	...	• WPA/WPA2 • Czarna lista • kontrola rodzicielska • ukrycie SSID • Firewall	...
Interfejs sieciowy	• Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz, • 10/100 Base-T (RJ-45)

Tryby pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Repeater • Router • Access Point • WISP 	...
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	6
ONVIF	✓
Interfejs do zarządzania	...	<ul style="list-style-type: none"> • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reye • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www 	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reye iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reye	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP	...	192.168.110.1	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 37777
Moc nadajnika	...	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 27 dBm @ 5 GHz	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Detekcja ruchu - maks. 4 konfigurowalne strefy



Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu • OFDMA • Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci • Równoważenie obciążenia pasma • WLAN : max. 6 x BSSID • IPv4/IPv6 - Routing statyczny • PPPoE • IPTV • Obsługa WMM (mechanizm QoS standardu 802.11e) • Obsługa VPN : PPTP VPN Server / Client • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • Wsparcie dla technologii Reye Mesh • Logi systemowe • Przycisk RESET • Przycisk MESH 	...
Kolor	Czarny	...	Biały
Klasa szczelności	IP67
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne	Dome - Tworzywo sztuczne
Wandaloodporna	—
Zasilanie PoE	...	—	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Zasilanie	...	12 V DC / 2.5 A (w zestawie)	12 V DC / 510 mA (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	max. 30 W	≤ 6.1 W
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 45 °C	...
Obsługiwane języki	polski, angielski
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	5 % ... 95 % (bez kondensacji)	...
Waga	0.19 kg	0.66 kg	0.32 kg
Wymiary	484 x 44 x 21 mm	119 x 119 x 200 mm	Ø 110 x 102 mm
Producent / Marka	DELTA	RUIJIE / REYEE	DAHUA
Gwarancja	3 lata	3 lata	3 lata