



	Switch SFP RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS 24-PORTOWY REYEE	WŁACZNIK BEZDOTYKOWY AD-TL-6497/DIMM 5 V - 24 V DC ORNO
		
	3400.00 PLN 4182.00 PLN	19.18 PLN 23.59 PLN
Zastosowanie	...	Współpraca z oświetleniem LED
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 24 x Porty SFP • 8 x (RJ45) 10/100/1000 Mbps • 4 x Porty SFP+ 	...
Napięcie znamionowe	...	5 V - 24 V DC
Zarządzanie	✓	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	<ul style="list-style-type: none"> • 5 V = 40 W • 12 V = 96 W • 24 V = 120 W
Szybkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • 1000 Mbps - 24 x Porty SFP • 10/100/1000 Mbps - 8 x Gigabit Ethernet • 10 Gb/s - 4 x port SFP+ 	...
Całkowity maksymalny prąd	...	8 A
Wydajność przełączania	128 Gb/s	...
Szybkość przekierowań pakietów	95.24 Mpps	...
Tablica adresów MAC	16k	...
Zasięg detekcji	...	10 mm ... 60 mm
Sposób detekcji	...	Pasywna podczerwień (PIR)
Certyfikaty	CE, RoHS	...
Liczba wejść	...	0
Liczba wentylatorów	1	...
Liczba wyjść	...	1
Typ złącza	...	Płytki PCB (lutowanie)
Jumbo Frame	9 kB	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	—
Domyślny adres IP	10.44.77.200	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reeye iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reeye	—
Obudowa	...	—

Klasa szczelności	...	IP20
Kolor	...	—
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość montażu w szafie Rack • Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyeeye) • Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL • Obsługa standardu IEEE 802.1Q, do 4096 grup VLAN oraz 4K identyfikatorów • Klient DHCP • Filtrowanie / ochrona BPDU • Wykrywanie pętli zwrotnych • Spanning Tree STP/RSTP • Errdisable Recovery • Do 16 grup agregacji i do 8 portów na grupę • IGMP Snooping V1/V2/V3 • Obsługa DHCP snooping • Funkcja Port mirroring • Loop Protection • IEEE802.3x Flow Control • MTBF (średni czas pomiędzy awariami) > 200.000 h 	<ul style="list-style-type: none"> • Duża moc - max. 120 W • Możliwość regulacji natężenia światła w zależności od potrzeb • Małe gabaryty • Możliwy montaż w profilu • Prosty i szybki montaż urządzenia
Temperatura pracy	0 °C ... 50 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Zabezpieczenia	Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 6 kV	...
Zasilanie	100 V ... 240 AC	...
Pobór mocy	≤ 42 W	...
Waga	3.55 kg	0.001 kg
Wymiary	??? x ??? x ??? mm	48 x 10 x 6 mm
Producent / Marka	RUIJIE / REYEE	ORNO
Gwarancja	5 lat	2 lata