


	ORGANIZATOR KABLI OKR-200 2 m	KARTA ZBLIŻENIOWA RFID ATLO-104N*F50	UCHWYT NA ŚLUP TR- UP06-C-IN UNIVIEW	KABEL ELEKTRYCZNY YDY-3X2.5	KAMERA IP SZYBKOBROTOWA ZEWNĘTRZNA SD8A440-HNF-PA - 4 Mpx. 5.6 ... 223 mm DAHUA
					
	23.98 PLN 29.50 PLN	70.00 PLN 86.10 PLN	90.66 PLN 111.51 PLN	4.77 PLN 5.87 PLN	18590.00 PLN 22865.70 PLN
Odpowiedni dla kamer	...	...	UNIVIEW	...	...
Standard	...	...	...	...	TCP/IP
Przetwornik	...	...	...	...	1/1.8 * STARVIS™ CMOS
Wielkość matrycy	...	...	...	...	4 Mpx
W odcinku	...	...	...	100 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki	...
W opakowaniu	...	50 szt. Podana cena za opakowanie	...	...	...
Zakres średnicy słupa	...	...	Ø 67 ... Ø 127 mm	...	...
Materiał	PET	...	Aluminium - malowanie proszkowe	...	...
Standard	...	Unique EM 125kHz	...	...	...
Kompatybilność	...	EM4100/4102	...	...	...
Żyłka wewnętrzna	...	...	...	3 x 2.5 mm <sup>2</sup> - Druz Cu	...
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	...	—	...	...	...
Napięcie znamionowe	...	...	...	750 V	...
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	...	—	...	...	...
Szerokość	25 mm	...	...	...	...
Nadruk numeru seryjnego	...	✓	...	...	...
Powłoka zewnętrzna	...	...	...	Ø 9 mm PVC	...
Kolor powłoki	...	...	...	Biały	...
Rozdzielczość	...	...	...	...	2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bardzo elastyczny</li> <li>• Długość : 2 m</li> <li>• Zestaw zawiera kłamerkę pomocną do sprawnego układania przewodów</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Format numeru seryjnego : 8H10D + WEG24A</li> <li>• Zasięg : ~ 11 cm</li> <li>• Układ scalony TK-4100</li> </ul>	...	...	...
System skanowania	...	...	...	...	Progresywny
Obiektyw	...	...	...	...	5.6 ... 223 mm
Kąt widzenia	...	...	...	...	61.8 ° ... 2.2 ° (dane producenta)
Zoom optyczny	...	...	...	...	x 40
Zoom cyfrowy	...	...	...	...	x 16
Zasięg oświetlacza IR	...	...	...	...	500 m
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	...	...	...	≥ 55 dB (AGC wyłączone)
Wyjście wideo	...	...	...	...	1 Vpp / 75 Ω
Prędkość obrotowa przy presetach	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 240 °/s (poziom)</li> <li>• 120 °/s (pion)</li> </ul>
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.1 °/s ... 240 °/s (poziom)</li> <li>• 0.1 °/s ... 100 °/s (pion)</li> </ul>
Zakres obrotu w poziomie	...	...	...	...	360 ° ciągle
Zakres obrotu w pionie	...	...	...	...	-30 ° ... 90 °
Interfejs RS-485	...	...	...	...	✓
Protokoły	...	...	...	...	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD Automatyczne rozpoznawanie
Liczba presetów	...	...	...	...	300
Skanowanie w poziomie	...	...	...	...	✓
Ustawiane trasy ruchu	...	...	...	...	8
Metoda kompresji obrazu	...	...	...	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	...	...	7 / 2
Audio	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Wejście Audio</li> <li>• 1 Wyjście Audio</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> </ul>
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	...	...	...	1 ... 25 k/s - 4 Mpx
Interfejs sieciowy	...	...	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	...	...	...	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPoE, ARP, RTCP, RTMP
WEB Server	...	...	...	...	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line	...	...	...	...	20
ONVIF	...	...	...	...	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	...	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> </ul>
Domyślny adres IP	...	...	...	...	192.168.1.108

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Domyślny login / hasło administratora	...	...	...	...	admin / -
Porty dostępu przez www	...	...	...	...	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	...	...	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	...	...	37777
Port ONVIF	...	...	...	...	80
RTSP URL	...	...	...	...	rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Gniazdo karty pamięci	...	...	...	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 140 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwiieni</li> <li>• WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny)</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności - 24</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu</li> <li>• Wycieraczka obiektywu sterowana zdalnie za pomocą TCP/IP</li> <li>• Analiza IVS : Inteligentne śledzenie obiektów, przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, zmiana sceny, Rozpoznawanie twarzy, obsługa metadanych, klasyfikacja ludzi i pojazdów, Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów (przekroczenie linii, wtargnięcie)</li> </ul>
Zasilanie	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hi-PoE,</li> <li>• 36 V DC / 2,23 A (zasilacz w komplecie)</li> </ul>
Pobór mocy	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 W</li> <li>• 48 W ( LED IR )</li> </ul>
Obudowa	...	...	...	...	Speed Dome Metalowa
Kolor	Czarny	...	Biały	...	Biały
Wandaloodporna	...	...	...	...	-
Klasa szczelności	...	...	...	...	IP67
Temperatura pracy	...	...	...	...	-40 °C ... 70 °C
Waga	...	0.006 kg	0.31 kg	...	10 kg (bez uchwytu)
Wymiary	...	86 x 54 x 1 mm	136 x 127 x 62 mm	...	Ø 262 x 416 mm (bez uchwytu)
Obsługiwane języki	...	...	...	...	angielski
Producent / Marka	...	ATLO	UNIVIEW	...	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata	5 lat



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00